




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
TYP /OZNACZNIE/		DZ1		DZ2		DZ3
SCHEMAT 1:25						
		kolor stolarki zgodny z opisem		kolor stolarki zgodny z opisem		kolor stolarki zgodny z opisem
		900 mm		900+30 mm		1900 mm
		2000 mm		2000 mm		2225 mm
SPOSÓB OTWIERANIA		LEWE 1 szt.	PRAWE	LEWE -	PRAWE 1 szt.	1 szt.
RODZAJ DRZWI		zewnątrzne jednoskrzydłowe		zewnątrzne dwuskrzydłowe		zewnątrzne dwuskrzydłowe
SKRZYDŁO		Drzwi ze stali pokrytej folią dekoracyjną o gładkiej strukturze, odporną na promieniowanie UV. Wypełnienie drzwi z płyty z polistyrenu spienionego. Drzwi wyposażone zamek, trzy regulowane zawiasy, bolce przeciwwyważeniowe, uszczelki w ościeżnicy oraz progu, zestaw okuć		Drzwi ze stali pokrytej folią dekoracyjną o gładkiej strukturze, odporną na promieniowanie UV. Wypełnienie drzwi z płyty z polistyrenu spienionego. Drzwi wyposażone zamek, trzy regulowane zawiasy, bolce przeciwwyważeniowe, uszczelki w ościeżnicy oraz progu, zestaw okuć		Drzwi ze stali pokrytej folią dekoracyjną o gładkiej strukturze, odporną na promieniowanie UV. Wypełnienie drzwi z płyty z polistyrenu spienionego. Drzwi wyposażone zamek, trzy regulowane zawiasy, bolce przeciwwyważeniowe, uszczelki w ościeżnicy oraz progu, zestaw okuć
OŚCIEŻNICA		Ościeżnia metalowe		Ościeżnia metalowe		Ościeżnia metalowe
AKCESORIA		wyposażenie: - klamka - zamek - kolor zewn. wewn. złoty dąb - samo domykacze		wyposażenie: - klamka - zamek - kolor zewn. wewn. złoty dąb - samo domykacze		wyposażenie: - klamka - zamek - kolor zewn. wewn. złoty dąb - samo domykacze

- UWAGI:
- Wymiary skorygować po zakończeniu prac budowlanych. Należy przestrzegać zasady, że szerokość przejścia po otwarciu drzwi nie może być mniejsza niż 90 cm
 - Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne należy wyposażyć w zamki patentowe
 - W przypadku zmiany firmy należy zweryfikować wielkości otworów drzwiowych z dostosowaniem do wymogów producenta**
 - Przed zamówieniem należy dokonać pomiarów po wykonaniu wszystkich otworów drzwiowych.
 - Wymiary w świetle muru dostosować do wybranego producenta stolarki