

Nowy Sącz, dnia 07.10.2020 r.

Nr sprawy: BZP.271.40.2020

**Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

**Pytanie 1 Wykonawcy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie w wersji edytowalnej załączników do SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż załączniki w wersji edytowalnej dostępne są na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/nowsacz>

**Pytanie 2 Wykonawcy:**

W SIWZ zapisano, iż szczegółowy kosztorys ofertowy załączy wybrana firma najpóźniej w dniu podpisania umowy. Co Zamawiający rozumie przez zapis „szczegółowy”? Czy formę: Cena jednostkowa oraz Wartość czy kosztorys wygenerowany przez program do kosztorysowania wraz z RMS?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przez zapis Kosztorys ofertowy „Szczegółowy” rozumie kosztorys sporządzony kalkulacją szczegółową.

*Kalkulacja szczegółowa* polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót, jednostkowych nakładów rzeczowych (RMS) i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT)

**Pytanie 3 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania poszczególnych Etapów robót, w przypadku wystąpienia mrozów i warunków niesprzyjających wykonywaniu prac budowlanych zgodnie ze specyfikacją oraz technologią wykonywania robót budowlanych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.

**Pytanie 4 Wykonawcy:**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie parametrów żywicy do wypełnienia spoin przy nawierzchni z kostki kamiennej: - typ, obciążenie ruchem, barwa, odporność na zginanie, odporność na ściskanie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do spoinowania kostki kamiennej należy użyć zaprawę cementowo piaskową zgodnie z parametrami określonymi w STWIORB D 05.03.01

Wykreśla się zapis z opisu przedmiaru robót poz. 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 sformułowania "z wypełnieniem spoina żywiczną"

**Pytanie 5 Wykonawcy:**

W przedmiarze robót pozycje 4.1.8 i 4.1.9 sugerują, że grubość warstwy ścieralnej z nawierzchni mineralno-bitumicznej to 7 cm. Natomiast w przekrojach ta grubość to 4 cm. Jaka jest prawidłowa grubość warstwy ścieralnej? Prosimy o korektę przedmiaru lub dokumentacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Prawidłowa grubość warstwy ścieralnej jest 4 cm

W pozycji przedmiaru 4.1.8 koryguje się przedmiar

4.1.8 KNR 2-31 02310310050000 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm - docelowo gr 4 cm	m2		2 621,00		
---	----	--	----------	--	--

W pozycji przedmiaru 4.1.9 koryguje się przedmiar

4.1.9 KNR 2-31 02310310060000 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm (wsp.1)	m2	1	2 621,00		
--	----	---	----------	--	--

**Pytanie 6 Wykonawcy:**

Prosimy o podanie typu metalowych słupków blokujących, które znajdować się mają wzdłuż parku. Zdjęcie poglądowe w projekcie nie pozwala na jednoznaczny wybór słupka.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Szczegółowy opis słupków został załączony w STWIORB – Specyfikacje techniczne drogowe – D.07.06.02. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

**Pytanie 7 Wykonawcy:**

Prosimy o informację, jakiej branży dotyczą pozycje przedmiarowe 6.1.6 i 6.1.7.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pozycje 6.1.6 oraz 6.17 dotyczą zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych rurami typu dwudzielnymi.

**Pytanie 8 Wykonawcy:**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza samodzielną modyfikację przedmiaru robót/ kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga aby na etapie składania ofert Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy. W ofercie należy uwzględnić wszystkie prace jakie zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do specyfikacji. Z art. 648 § 2 k.c., wynika, iż integralną częścią umowy o roboty budowlane, jest projekt budowlany. Ponadto, jak wskazuje się w orzecnictwie, "Art. 647 k.c. formułuje definicję umowy o roboty budowlane, a art. 649 k.c. stanowi, iż w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy, czyli wprowadza domniemane rozszerzenie (rozwiniecie) obowiązków wykonawcy" (por. wyrok SN z 17.05.2000 r., I KKN 728/98).

Powyższe prowadzi do wniosku, iż podstawowym dokumentem, na podstawie którego realizowany jest proces budowlany, jest projekt budowlany, natomiast przedmiar robót, ma charakter dokumentu pomocniczego. W konsekwencji, to projekt budowlany jest integralną częścią umowy o roboty budowlane i z tego względu to ten dokument wyznacza podstawowy zakres prac, który ma być wykonany przez wykonawcę robót.

**Pytanie 9 Wykonawcy:**

Dotyczy przedmiaru robót dla elementu 7.6 KD8. W pozycji nr 7.6.1.3 jest separator SPR2 a w projekcie brak takiego separatora. Czy należy go wycenić?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pozycji 7.6.1.3 nie należy wyceniać. Uzasadnienie: vide odpowiedź na pytanie nr 8.

**Pytanie 10 Wykonawcy:**

W dokumentacji przetargowej zamieszczony jest PW dotyczący części elektroenergetycznej. Natomiast zarówno w Załączniku 1.1 do SIWZ Zakres Prac Objętych Zamówieniem oraz w przedmiarze robót nie ma wzmianki o wykonaniu tego zakresu. Czy jest on w takim razie przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zamieścił PW dotyczący części elektroenergetycznej w celach informacyjnych oraz z uwagi na konieczność zabezpieczenia rurami ochronnymi istniejących – nie przebudowywanych kabli energetycznych. O znaczeniu przedmiaru robót w odpowiedzi na pytanie nr 8.

**Pytanie 11 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S grubości 4 cm o parametrach zgodnych z zapisami specyfikacji technicznej? Nadmieniamy, iż warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej AC 11S posiada lepsze parametry fizyczno – mechaniczne w okresie eksploatacji nawierzchni w odniesieniu do przyjętej mieszanki AC8S.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Podstawą do sporządzenia oferty (i skalkulowania jej ceny) w zakresie oferowanych robót budowlanych, oraz towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – jest zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany w dokumentacji wymienionej w pkt. III Rozdziału III specyfikacji. Dla złożenia porównywalnych ofert – przedmiot i cena oferty ma się ściśle odnosić do opisanego, jak wyżej przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji (w tym określonymi we wzorze umowy, stanowiącym element specyfikacji). Wybór oferty jako najkorzystniejszej spowoduje po stronie Wykonawcy zobowiązanie do podpisania i wykonania umowy zgodnie z treścią oferty i w zakresie w niej przewidzianym, w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Wykonanie umowy w innym, zmienionym zakresie będzie na etapie jej realizacji kwalifikowane jako jej zmiana, której dopuszczalność będzie oceniana zgodnie z art. 144 ustawy, w powiązaniu z klauzulami dotyczącymi zmian umowy, opisanymi w jej wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

Do oferty należy więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta Głównego i Projektanta części drogowej. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z wnioskiem o dofinansowanie.

**Pytanie 12 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do nawierzchni bitumicznej warstwy podbudowy AC 22P oraz warstwy wiążącej AC 16W? Nadmieniamy, że granulatu asfaltowy został dopuszczony do zastosowania zgodnie z zapisami SST.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 11 – do oferty należy więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta Głównego i Projektanta części drogowej. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z wnioskiem o dofinansowanie.

**Pytanie 13 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie w zakresie wzmocnienia podłoża dla konstrukcji nawierzchni drogi? Jako wzmocnienie podłoża w dokumentacji projektowej został przyjęty materac z geowłókniny wypełniony kruszywem łamanym, którego wykonanie może być problemowe ze względu na czasochłonność jak i termin wykonania przedmiotowego zadania w okresie negatywnych warunków atmosferycznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 11 – do oferty należy więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta Głównego i Projektanta części drogowej. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z wnioskiem o dofinansowanie.

**Pytanie 14 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji nawierzchni asfaltowej które przyspieszą realizację robót jak i zmniejszą koszty wykonania robót?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 11 – do oferty należy więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta Głównego i Projektanta części drogowej. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z wnioskiem o dofinansowanie.

**Pytanie 15 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża – dolna warstwa materaca z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 w zamian za kruszywo 31,5-63? Dla przyjętych rozwiązań projektowych jest uwzględnione kruszywo o frakcji 31,5-63 wolne przestrzenie pomiędzy poszczególnymi ziarnami uniemożliwiają odpowiednie zagęszczenie jak i wypełnienie wykonywanej warstwy. Zastosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-63 zagwarantuje uzyskanie odpowiednich parametrów zagęszczenia jak i modułu wtórnego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 11 – do oferty należy więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta Głównego i Projektanta części drogowej. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z wnioskiem o dofinansowanie.

**Pytanie 16 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża – górna warstwa materaca z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 w zamian za kruszywo 4-31,5? Zastosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 zagwarantuje uzyskanie odpowiednich parametrów zagęszczenia jak i modułu wtórnego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 11 – do oferty należy więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta Głównego i Projektanta części drogowej. Zmiany te nie mogą być sprzeczne z wnioskiem o dofinansowanie.

**Pytanie 17 Wykonawcy:**

W przedmiarze robót występują niezgodności podstaw katalogowych z opisem pozycji w przedmiarze. Ponieważ w późniejszym etapie wymagane jest złożenie kosztorysu szczegółowego to niezgodności opisu pozycji z jej podstawą mogą powodować w (przypadku kosztorysu szczegółowego) niezgodności nakładów R, M, S w pozycjach, a w konsekwencji sprawić, że kosztorys jest niezgodny z przedmiarem. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie KNR-ów z opisami pozycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Jak ma wyglądać Szczegółowy kosztorys do umowy zostało wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aby nakłady R, M, S w pozycjach kosztorysu szczegółowego odpowiadały faktycznym nakładom jakie Wykonawca musi ponieść na zrealizowanie danej pozycji zgodnie z opisem pozycji oraz Dokumentacją Przetargową.

**Pytanie 18 Wykonawcy:**

Czy docelowa grubość w poniższej pozycji powinna wynosić 16 cm?

3.1.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - materac wzmacniający [krotność 0,8]	m2	0,8	10 749,50
--	----	-----	-----------

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ponieważ docelowa grubość warstwy materaca wzmacniającego górnej warstwy wynosi 20 cm a w pozycji 3.1.8 jest przyjęte 8 cm dlatego w pozycji 3.1.9 wykonawca ma policzyć 12 cm warstwy. Skorygowano zapis pozycji przedmiarowej 3.1.9

3.1.9 KNR 2-31 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – materac wzmacniający (krotność 0,8) – Docelowa grubość materacu wzmacniającego 20 cm (pozycje 3.1.8 i 3.1.9)	m2	0,8	10 749,50
--	----	-----	-----------

**Pytanie 19 Wykonawcy:**

Czy Zamawiający potwierdza, że całość kostki kamiennej do wbudowania w ramach przedmiotowego zadania zostanie przekazana wykonawcy przez Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że całość kostki kamiennej do wbudowania w ramach przedmiotowego zadania zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego. Materiał znajduje się na bazie MPK przy ul. Wyspiańskiego w Nowym Sączu. Koszt dowozu i przygotowania materiału na teren budowy leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 20 Wykonawcy:**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunków sytuacyjnych oraz przekrojów poprzecznych wykonania drenów pionowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dokumentacja przetargowa nie przewiduje wykonywania drenów pionowych. Natomiast przewiduje wykonanie drenu francuskiego oraz drenu wzdłuż rur kanalizacji deszczowej.

**PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- II. Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy Zamawiający zmienia treść specyfikacji i Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:
- 1) W Rozdziale XIII specyfikacji - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
    - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz> do dnia **16.10.2020 r. do godz. 10:00**”.
    - b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu **16.10.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 19. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty””.
  - 2) Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji stanowi załącznik do niniejszego pisma.
  - 3) Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
- III. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziałach XIX specyfikacji.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**  
**(-) Artur Bochenek**  
**Zastępcą Prezydenta**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

**Otrzymują:**

1. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz>;  
[www.nowysacz.pl](https://www.nowysacz.pl);  
<https://bip.malopolska.pl/nowysacz> .
2. aa. UM - BZP.