

Modernizacja drogi gminnej "Na Topole" w Korczynie o długości 65 mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty przygotowawcze		
1	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych śr. grubość ok. 8cm 1,00*2,60*2	m2	5,200
		razem	m2	5,200
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	169,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	169,000
		2 Konstrukcja nawierzchni		
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	42,000
5		KNR AT-03 0203/01 Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka 100 kN/m2	m2	80,000
6	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	80,000
7	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	169,000
		3 Pobocza		
8	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie 65,00*0,30	m2	19,500
		razem	m2	19,500
9	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm - Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego szer. 30cm	m2	26,000