

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 142 w miejscowości Elgiszewo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Elgiszewo ZRID</i>		
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego	km	0,376
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	752
3	KNR 2-01 0239/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 15-20t na odległość do 1km - 752 *015=112,8 krotność 3 Dopłata 3x	m3	112,8
4	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa hydrantów podziemnych	szt	4
		Roboty nawierzchniowe		
5	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1 579,2
6	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - krotność 2 Dopłata 2x	m2	1 579,2
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 579,2
8	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 5 Dopłata 5x	m2	1 579,2
9	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1 579,2
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 579,2
11	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm (376*4,1=1541,6+77,9= 1619,50)	m2	1 619,5
12	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 619,5
13	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (376*4=1504+77,9=1581,9)	m2	1 581,9
		Pobocza		
14	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	484,3
		Zjazdy		
15	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	90
16	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - krotność 2 Dopłata 2x	m2	90
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	90
18	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 5x	m2	90
19	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	90
20	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	90
		Roboty wykończeniowe		
21	KNR AT-04 0209/01	Progi zwalniające listwowe o szerokości do 1,0m z tworzywa sztucznego	szt	2
22	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	11
23	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	25
24	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,249