

## PRZEDMIAR ROBÓT

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Koźuchów - Markuszowa –  
Wysoka Strzyżowska" w km 5+963 - 6+763**

w km	Nr SST/ podst. wyceny	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5	6
			Koszty dostosowania do warunków kontraktowych, wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót; utrzymanie oznakowania na czas robót; dodatkowe uzgodnienia branżowe, obejmujące lokalizację urządzeń obcych pod koroną drogi i ich zabezpieczenie /wodociąg, gazociąg, teletechnika itp/; organizacja i likwidacja składowiska przyobiekowego, koszty odtworzenia szczegółowej geodezyjnej wysokościowej osnowy zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego	kpl.	1,00
			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00
			Cięcie poprzeczne piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej, głębokość do 10cm	mb	20,00
			Frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi z pozostawieniem destruktu, grubość frezowania 0,10 m	m2	4 000,00
			Wykonanie wykopów mechanicznie na odkład pod poszerzenie drogi, korytowanie o gł. do 60 cm, w gruncie kat. II-III; z wbudowaniem w pobocza drogi wraz z zagęszczeniem	m3	256,00
			Wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno o głębokości 40 cm z zastosowaniem środka wiążącego typu Silment CQ-25 lub innego o równoważnych parametrach (np. cement) dla osiągnięcia wytrzymałości podbudowy Rm 2,5 MPa, przy użyciu urządzenia samojezdnego; recykleraremiksera z automatycznym dozowaniem wody do procesu recyklingu	m2	4 480,00
			Wykonanie górnej warstwy podbudowy pod poszerzenie jezdni z kruszywa łamanego 0-31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m2	4 480,00
			Wykonanie warstwy wiążącej z MMA dla KR 3-4, średnia grubość w-wy 5 cm wraz ze skropieniem istniejącej podbudowy emulsją asf. w il. 0,3kg/m2	m2	4 400,00
			Wykonanie warstwy ścierniczej z MMA dla KR 3-4 gr. w-wy 5 cm wraz ze skropieniem w-wy wiążącej emulsją asf. w il. 0,3kg/m2	m2	4 400,00
			Utwardzenie poboczy - kruszywem łamanym 0-31,5 grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m2	400,00
			Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym o gr. 10 cm	m3	6,00
			Uzupełnienie zjazdów do wysokości nawierzchni bitumicznej drogi masą mineralno-asfaltową w ilości 150 kg/m2, o gr. śr. 6 cm	t	6,00