

---

# PROJEKT KONSERWATORSKI STOLARKI OKIENNEJ

---

dla budynku dawnej Pastorówki

Adres: ul. Bursztynowa, 86-302 Mokre gm. Grudziądz



Autor opracowania:

mgr Beata Zarzycka

(nr dyplomu 1400/172081/2014)

**TORUŃ, KWIECIEŃ 2023**

DZIEŁO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

## **ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE**

Stolarkę okienną znajdującą się w budynku dawnej Pastorówki należy wymienić na nową, której wygląd oparty ma być na wykonanym projekcie konserwatorskim. Odtwarzane okna należy wykonać z dokładnym odwzorowaniem kształtu profili i detali oraz z zachowaniem wymiarów elementów – ściśle według projektu konserwatorskiego zawartego w niniejszym opracowaniu, w oparciu o zachowany oryginał, a także zgodnie z obowiązującymi normami.

### Wymagania i wskazania:

#### **OKNO TYP I, II, III i IV**

- konstrukcja okna: jednoramowa, OKNO TYP I, II i III: ślepię stałe;
- szklenie w postaci pakietu termoizolacyjnych szyb zespolonych: szyba zespolona dwukomorowa (4TF/16Ar/4/16Ar/4TF);
- stolarka wykonana z sezonowanego drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo - litego, impregnowanego;
- okapniki drewniane, dębowe o kształcie i wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;
- okno osadzone jak w projekcie: do osadzenia okna w otworze okiennym, należy zastosować kotwy stalowe lub dyble;
- w celu uszczelnienia szczeliny znajdującej się między stolarką a obokniem, należy zastosować taśmy rozprężne;
- podziały okna jak w projekcie;
- profilowanie elementów stolarki, w tym ram okiennych, ślepienia, słupka/listwy przymykowej oparte na rozwiązaniach zawartych w projekcie konserwatorskim i w oparciu o zachowany oryginał;
- okno należy pomalować zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań stratygraficznych;
- wewnętrzna ramka aluminiowa pakietu szybowego w kolorze okna;
- w przypadku montażu wentylacji okiennej, należy zastosować nawiewniki wrębowe do okien drewnianych ( montaż wg. instrukcji producenta).

### **Uwaga:**

**Wykonawca stolarki przed przystąpieniem do jej realizacji powinien sprawdzić wymiary każdego z otworów okiennych w naturze i w miarę potrzeby korygować gabaryty okien.**

## USYTUOWANIE STOLARKI OKIENNEJ



Pastorówka, ul. Bursztynowa, elewacja północna z zaznaczonym usytuowaniem stolarek przeznaczonych do wymiany i do uzupełnienia



Pastorówka, ul. Bursztynowa, elewacja południowa z zaznaczonym usytuowaniem stolarek przeznaczonych do wymiany.





Pastorówka, ul. Bursztynowa, elewacja wschodnia z zaznaczonym usytuowaniem stolarek przeznaczonych do wymiany



Pastorówka, ul. Bursztynowa, elewacja zachodnia z zaznaczonym usytuowaniem stolarek przeznaczonych do wymiany i do uzupełnienia

## **CZEŚĆ RYSUNKOWA**