	NR	Dz1		Dz2		Dz3		Dz4		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		Dw8		Dw9		Dw10		Dw11		Dw12		Dw13		Dw14		Dw15		Dw16		Dw17		Dw18		Dw19		Dw20		Dw21		Dw22		Dw23		Dw24		Dw25		Dw26		Dw27	
	SCHEMAT SKALA 1: 100											EI30												EI30				EI30														EI30												EI30	
WYMIARY	So [cm]	149		102		98		98		142		132		102		102		112		92		92		92		92		102		92		92		92		102		102		102		101		92		102		102		81		82		70		92		102	
	Ho [cm]	255		206		243 (z natwietlem)		208		206		206		206		206		206		206		206		206		206		206		201		201		206		206		206		206		201		188		201		206		206		206		206		201		206	
	Sw [cm]	130 (90+40)		90		85		85		130 (90+40)		120		90		90		100		80		80		80		80		90		80		80		80		90		90		90		80		90		89		80		90		80		70		70		60		80		90	
	Hw [cm]	195		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		195		195		200		200		200		200		195		182		195		200		200		200		200		195		200	
LICZBA OTWORÓW WYMIARY	KIERUNEK	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	2	6	-	2	2	6	-	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	1	1	-	-	2	1	-	-	2	1	1	1	4	6	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	2	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ŁĄCZNIE	-	1	1	-	-	2	1	-	-	2	1	1	2	6	8	4	-	1	1	1	3	3	1	-	2	-	2	1	1	4	1	2	3	-	-	1	5	5	2	6	-	2	2	6	-	1	3	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
	Umax[W/m²K]:	1,1		1,1		1,1		1,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	MATERIAŁ	ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		PŁYTOWE		ALUMINIOWE	
	KOLOR	szary		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		dąb naturalny		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		szary		dąb naturalny		dąb naturalny	
	UWAGI:	* drzwi zewnętrzne z przegrodą termiczną, otwierane na zewnątrz. * próg aluminiowy ocieplany, * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm przejścia w świetle skrzydła czynnego. * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * listwy przyszybowe przołkątne, uszczelki, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne * wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w elektrozaczepy oraz kontrolę dostępu								* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm przejścia w świetle skrzydła czynnego, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * listwy przyszybowe przołkątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne		* drzwi dymoszczelne S200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm przejścia w świetle skrzydła czynnego, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * listwy przyszybowe przołkątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle skrzydła przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, *drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle skrzydła przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, *drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym		* drzwi dymoszczelne S200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, *drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte		* drzwi dymoszczelne S200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte		* drzwi dymoszczelne S200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * jeśli po demontażu drzwi D11 okaże się, że w ścin. otworach można zainstalować drzwi wyższe lub szersze w świetle przejścia bez ingerencji w konstrukcję, należy to zrobić		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym,		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym,		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym, * listwy przyszybowe przołkątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła		* drzwi dymoszczelne S200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła, * zamek patentowy		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 70 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 70 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazymywalnym, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 60 cm w świetle przejścia, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podcięciem went. w dole skrzydła * jeśli po demontażu drzwi D11 okaże się, że w ścin. otworach można zainstalować drzwi wyższe lub szersze w świetle przejścia bez ingerencji w konstrukcję, należy to zrobić * drzwi EI30, * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy		* klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy	

	NR	Ds1	Ds2	Ds3
	SCHEMAT SKALA 1: 100			
	Sw [cm]	80	80 (40+40)	80
	Hw [cm]	200	150	150
LICZBA OTWORÓW WYMIARY	PIWNICA	-	-	-
	PARTER	-	9	1
	I PIĘTRO	1	8	-
	ŁĄCZNIE	1	17	1
	MATERIAŁ	HPL	HPL	HPL
	KOLOR	wg projektu wykończenia wnętrz	wg projektu wykończenia wnętrz	wg projektu wykończenia wnętrz
	UWAGI:	* płyta HPL wodoodporna, dwustronnie laminowana, * szerokość w świetle przejścia po otworzeniu 80 cm, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte"	* płyta HPL wodoodporna, dwustronnie laminowana, * szerokość w świetle przejścia po otworzeniu 80 cm, * drzwi wahadłowe, dwa skrzydła o szerokości 40 cm	* płyta HPL wodoodporna, dwustronnie laminowana, * szerokość w świetle przejścia po otworzeniu 80 cm

UWAGA:

STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI POWIĘKSZENIA CZĘŚCI
OTWORÓW DRZWIOWYCH (W ŚCIANACH Z PŁYT KANAŁOWYCH)
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ DEMONTAŻY I
STOSOWNYCH ODKRYWEK W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ
WIELKOŚCI OTWORÓW.
NALEŻY WYBRAĆ STOLARKĘ NIE WYMAGAJĄCĄ DUŻYCH
OTWORÓW W MURZE.

WNĘKI OKIENNE I DRZWIOWE ZEWNĘTRZNE MALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI,
WEWNĘTRZNE W KOLORZE BIAŁYM..

TOTO ARCHITEKCI
TOTO Architekci - Karolina Pałuszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT: arch.Karolina Pałuszyńska-Czekaj PODPIS: POM/0498/20 I w spec. uprz.

OPRACOWANIE: arch. Patrycja Kaźmierczak

SPRAWDZAJĄCY: arch.Agnieszka Kalicka POM/0982/20 I w spec. uprz.

TEMAT: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja) i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"

NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA: architektura

ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz

FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW	1:100	03.2025	11.2021	A/13