

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0,520	km	0,520	
				RAZEM	0,520
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-03 0214-03	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- łość 5 km z wbudowaniem wierzchniej warstwy z kruszywa (520,0*4,0)*0,5	m <sup>3</sup>	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
<b>2</b>		<b>Krawężniki, opornik, obrzeża betonowe</b>			
3	KNNR 6	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław be- tonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	520,0*2+4,0	m	1 044,000	
				RAZEM	1 044,000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm</b>			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu 520,0*4,0	m <sup>2</sup>	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
5	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM 5 MPa gr.15 cm x 2 = 30	m <sup>2</sup>		
d.3	0111-02	cm 520,0*4,0	m <sup>2</sup>	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm z kruszywa C90/3	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07 0114-08	520,0*4,0	m <sup>2</sup>	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
7	KNNR 6	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	0502-03	520,0*4,0	m <sup>2</sup>	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu 520,0*1,0*2	m <sup>2</sup>	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm z kruszywa C90/3	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-07 0114-08	520,0*1,0*2	m <sup>2</sup>	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
10	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.4	0119-04	0,52	km	0,520	
				RAZEM	0,520
11		Montaż słupków pas drogowy	kpl.		
d.4	kalk. własna	120	kpl.	120,000	
				RAZEM	120,000