



DN20

DN15

średnice przewodów:  
zimna woda  
ciepła woda

przewody prowadzone pod stropem

przewody prowadzone w ścianach

UWAGA:  
1. Podejścia w pomieszczeniu łazienki żłobkowej (pom. 1/4) montować na wysokościach umożliwiających poprawny montaż armatury dostosowany do wzrostu dziecka:  
- górna krawędź umywalki - 50cm od posadzki  
- górna krawędź miski WC - 26 cm od posadzki  
2. Na odcjęściach na poszczególne przybory montować zawory odcinające umożliwiające odcięcie poszczególnych partii instalacji.

FORMA  
Projekty i Nadzór Budowlany

TEMAT:  
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EWID. 576, 577,  
OBREB 0016 ROGÓWO, POWIAT ŻNIMSKI

ADRES:  
DZIAŁKI NR EWID. 576, 577, OBREB 0016 ROGÓWO, POWIAT ŻNIMSKI

TYTUŁ RYSUNKU:  
INSTALACJA WODOCIAĞOWA

PROJEKTANT:  
Michał Brochocki  
spec. konstrukcyjno-inżynierska 265/70

SPRAWDZAJĄCY:  
Bogumił Nawrocki  
spec. sanitarna KUP/0060/PBS/17

OPRACOWAŁ:  
[Blank]

DATA:  
10.2023

SKALA:  
1:50

NR RYS.:  
S-1

NR STR.:  
[Blank]