


PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ




PŁYTA FUNDAMENTOWA PF1:
PŁYTA FUNDAMENTOWA POD CAŁOŚCIĄ SZYBU WINDOWEGO. PŁYTA ŻELBETOWA KRZYŻOWO
ZBROJONA GR. 30 CM. ZBROJENIE GÓRĄ I DOŁEM SIATKAMI Ø12 AIIIIN 15X15 CM.
KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE PŁYTY ZBROIĆ PIONOWYMI WKŁADKAMI W KSZTAŁCIE
LITERY "C" Ø12 AIII, CO 30 CM.
POZIOM POSADOWIENIA PŁYTY: -1,35 M. POD PŁYTĄ WYKONAĆ PODBUDOWĘ WG OPISU
KONSTRUKCYJNEGO I WARSTW NA PRZEKROJU

T1 - TRZPIEŃ ŻELBETOWY 34x25cm ZBROJONY 4 fi 12 AIIIIN, STRZEMIONA fi 6 AIIIIN co 20cm.
T2 - TRZPIEŃ ŻELBETOWY 25x25cm ZBROJONY 4 fi 12 AIIIIN, STRZEMIONA fi 6 AIIIIN co 20cm.

BETON (W4):
- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
- B25 (WG. PN-B-03264:2002)>
STAŁ ZBROJENIOWA:
- ZBROJENIE GŁÓWNE, STRZEMIONA:
- GATUNEK: BST 500S LUB RB500W
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AIIIIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": B

OTULINA NOMINALNA:
- PŁYTA FUNDAMENTOWA:
- KRAWĘDŹ DOLNA: 40 mm
- KRAWĘDŹ BOCZNA: 40 mm
- KRAWĘDŹ GÓRNA: 40 mm
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
- KRAWĘDŹ BOCZNA: 35 mm
- KRAWĘDŹ GÓRNA: 35 mm

Schemat lokalizacji windy



Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części pizerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU EDUKACYJNEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWY. NIEWODNA DZIAŁKA NR EWID. 908		
INWESTOR	GMINA WIŚNIOWA WIŚNIOWA 150 38-124 WIŚNIOWA		
TEMAT	SCHEMAT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ		
PROJEKTANT	ANDRZEJ FAŁAT	B-168/83	
	UPR. W SPEC. KONSTR. BUDOWL.		
SPRAWDZAJĄCY	JOANNA TYBAN	PDK/0039/POOK/13	
	UPR. W SPEC. KONSTR. BUDOWL.		
OPRACOWAŁ	ŁUKASZ PADYKUŁA		
	ANETA NYCEK		
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	01.2020		KONST.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul. Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel. (017) 788 46 46
e-mail: aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl