

Przedmiar  
KONIA CZÓW  
DZ.EWID. 354, 355

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
	<b>D 00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych	ryczałt	1		- zł
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2	D 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,34		- zł
3	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość warstwy do 15 cm z odwozem na odkład	m2	400		- zł
4	D.01.03.02	Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych, teletechnicznych oraz sieci i przyłączy gazowych, rurą dwudzielną HDPE fi 160	m	30		- zł
5	D.01.03.02	Regulacja pionowa kołnierzy zaworów wodociagowych/gazowych	szt	6		- zł
6	D.01.03.02	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji deszczowej/sanitarnej wraz z niezbędnymi materiałami	szt	8		- zł
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
7	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	409,75		- zł
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
8	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m <sup>2</sup>	1156		- zł
9	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1148		- zł
10	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 20cm	m2	925		- zł
11	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	925		- zł
12	D 04.04.02.	Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem frakcja 0-31 mm, mechanicznie (rozścielaczem), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Materiał Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	1156		- zł
13	D 04.04.02.	Nawierzchnie z kruszywa 0/31,5 , grubość po zagęszczeniu 10 cm. (zjazdy)	m <sup>2</sup>	180		- zł
14	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłuczniem szer. 0,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	340		- zł
	<b>D 05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
15	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S - warstwa ścieralna śr grubość po zagęszczeniu 5cm, , szer. 3,2	m <sup>2</sup>	1148		- zł
<b>NETTO</b>						<b>- zł</b>
<b>VAT</b>						<b>- zł</b>
<b>BRUTTO</b>						<b>- zł</b>