








ZESTEWIENIE STOLARKI							
SYMBOL	001	002	003	004	WYŁAZ DACHOWY	DP1	DP1
SCHEMAT							
Szerokość	120	115	85	90	100	90	148
Wysokość	180	180	85	180	130	200	198
Piwnica	0	0	0	0	0	1	0
Parter	26	4	20	10	0	0	1
I Piętro	24	4	26	8	1	0	0
RAZEM	50	8	46	18	1	1	1
UWAGI	Okno PCV z profilu 5-komorowego; wyposażone w zestaw szybowy: 2-komorowy; $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;					Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 70mm. Skrzydło drzwiowe może być wypełnione szybą zespoloną, panelem z blach stalowych ocynkowanych, ocieplonym izolacją o grubości 30 [mm]. Drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie; $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.	

UWAGA!

PRZED WYKONANIEM OKIEN/ DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE, WYKONANIE I MONTAŻ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.
DRZWI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE WYKONYWANE SĄ PRZEZ PRODUCENTA NA DOWOLNY WYMIAR
PODANY PREZ KLIENTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <	
---	--