

WSZYSCY WYKONAWCY

2021-98791



Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa obejmująca najem pojemników na odpady BIO oraz dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich mycia”

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej jako Ustawa PZP lub Ustawa) informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa obejmująca najem pojemników na odpady BIO oraz dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich mycia”, do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako SWZ) o wskazanej niżej treści:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu („Dostawa obejmująca najem pojemników na odpady BIO oraz dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich mycia”) zwracam się za pytaniem czy pojemniki 400 litrów mogą nie być wyposażone w kratki odciekowe a jedynie w otwory wentylacyjne zgodnie z opisem SIWZ. Kratki odciekowe z uwagi na specyfikę i ciężar odpadu są stosowane wyłącznie dla pojemników o pojemności maksymalnie do 240 litrów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojemników 400 litrów jedynie w otwory wentylacyjne.

Jednocześnie, w związku z powyższym, Zamawiający **modyfikuje treść § 2 (Przedmiot umowy) ust. 4 odnośnik (kropka) szósta załącznika nr 3 do SWZ, tj. Projektowanych postanowień umowy** w następujący sposób:

Jest:

- posiadają wewnątrz zintegrowane podwójne dno w postaci kratki plastikowej - rusztu trwale złączonego z pojemnikiem uniemożliwiającym jego wysypanie z odpadem uchylnym, o elementach

mocowania, które nie będą wymagać interwencji użytkowników ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia i posiadają minimum 4 nóżki opierające się o dno pojemnika,
winno być:

- posiadają wewnątrz zintegrowane podwójne dno w postaci kratki plastikowej - rusztu trwale złączonego z pojemnikiem uniemożliwiającym jego wysypanie z odpadem uchylnym, o elementach mocowania, które nie będą wymagać interwencji użytkowników ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia i posiadają minimum 4 nóżki opierające się o dno pojemnika – **dotyczy pojemników 120 litrów oraz 240 litrów**

Przemysław Szczepaniak
Dyrektor ds. Eksploatacji