



- Uwaga
1. Ostre krawędzie stępić.
 2. Surowce użyte do produkcji klocków hamulcowych nie mogą zawierać substancji występujących na liście substancji szkodliwych obowiązującej w Unii Europejskiej (azbest, kadm, ołów).
 3. Klocki muszą być oznaczone znakami producenta, nr. partii, oznaczenie materiału klocka, tydzień i rok produkcji.
 4. Klocki muszą posiadać certyfikat dopuszczający do eksploatacji w transporcie szynowym.
 5. Materiał cierny klocków hamulcowych ma posiadać ustabilizowane właściwości cierne i fizykochemiczne, które zapewniają wymagany współczynnik tarcia i właściwe siły hamowania w eksploatowanych wagonach tramwajowych.

I		Blacha gr. 1 mm cynkowana	2	St3S		
I		Materiał cierny	I			
Ilość sztuk	Symbol	Nazwa części	Poz.	Materiał	Ciężar	Nr rysunku lub normy
		DATA		PODPISY	MPK - Łódź Sp. z o.o.	
Projekt.						
Kreślił	05.02.2024	P. Similak				
Sprawdz.	05.02.2024	K. Grzelakowski				
Skala	Kłoczek hamulcowy wagon GT6M-ZR					GT6M-ZR 080008-00
1:1						
Frmat	A3					