



OPIS:

— — ŚCIANA DO  
— — WYBURZENIA

— — ŚCIANKA DZIAŁOWA  
Z PŁYT GIPSOWYCH  
DWUWARSTWOWA  
(1 WARSTWA OSD-3  
2 WARSTWA STG  
WODOCHRONNA)  
NA PROFILU  
STALOWYM 50MM

PR POMPO ROZ-  
DRABNIACZ  
WYDAJNOŚCI  
150 L/min

— — UCHWYT STACY

— — UCHWYT UCHYLENY  
DLA OSÓB  
NIEPEKNOŚPRAW.

UWAGA:

1. UCHWYTY UMYWALKOWE  
DK. 60 CM MONTOWANE  
NA WYSOKOŚCI 80 CM
2. UCHWYTY PRZY MISCIE  
SEDESOWEJ 70 CM  
MONTOWANE NA  
WYSOKOŚCI 68 CM

RZUT POMIESZCZENIA

SKALA 1:20

SANITARIAT DLA OSÓB  
NIEPEKNOŚPRAWNYCH  
W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ  
OSIR W OPALENICY

UWAGA:

MONTAŻ POMPO ROZDRABNIACZA UZALEŻNIONY  
JEST OD PRZEKROJU ISTNIEJĄCYCH RUR  
KANALIZACJI SANITARNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ  
W POMIESZCZENIU PRZEZNACZONYM  
NA SANITARIAT DLA OSÓB NIEPEKNOŚPRAWNYCH.  
WŁAŚCIE ROZWIĄZANIE ZOSTANIE UZGODNIWNE  
NA ETAPIE WYKONAWCZYM.