



Legenda

C – cokół, wykończenie – tynk silikonowy w kolorze beżowym, do poziomu posadzki parteru, od góry wykonany obróbką blacharską w kolorze brązowym i uszczelniony uszczelniaczem dekar skim brązowym

Do wykonania na elewacji:
– izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic, z wykonaniem fasety, z wyciągnięciem izolacji na ławy fundamentowe
– izolacja termiczna ścian piwnic z wykonaniem obróbki blacharskiej na cokole, do poziomu posadzki parteru,
– na cokole tynk silikonowy koloru brązowego (jak obecnie) na tynku cienkowarstwowym na siłce

C

Elewacja wschodnia 1:100
Budynek Domu Zakładowego (Nr 1)

Uwaga:
– Część rysunkowa rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
– Wymiary w cm/m, na podstawie dokumentacji archiwalnej, informacji uzyskanych od Inwestora oraz pomiarów własnych – lecz niezależnie, wszystkie przed zamianianiem jakichkolwiek wyrobów/materiałów, należy skonfrontować je z wymiarami rzeczywistymi.

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektów na terenie wystawowym w Sielinku - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian budynku: Budynek Dom Zakładowy Inwestor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko			br. konstr.- budowlana
Proj.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08			
Elewacja wschodnia - budynek Domu Zakładowego (Nr 1)		Skala 1:100	05.2024 r. Rys. Nr EL-03