

Kosztorys Ofertowy  
SOBIECIN  
DZ.EWID. 293

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
	<b>D 00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1	D 00.00.00.	Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych	ryczałt	1		- zł
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2	D 01.02.04	Rozbiórka ist. przepustów fi400 wraz z murkami czołowymi	m	10		- zł
3	D 01.02.04	Rozbiórka ścianek czołowych i ław przepustów	szt.	4		- zł
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	D 02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład	m3	66,6		- zł
	<b>D 03.02.01.</b>	<b>Rowy kryte</b>				
5	D 03.02.01.	Wykonanie przepustów fi 400 PP, SN8, rury z tworzywa sztucznego wraz z wykopem, podsypkami z pospółki gr 50cm i zasypkami	m	26		- zł
6	D 03.02.01.	Wykonanie umocnienia skarp i dna wylotu przepustów kamieniem łamanym 80-150mm na betonie C16/20 gr. 20 cm	m2	4		- zł
7	D 03.02.01.	Regulacja wysokościowa włączów kanalizacji deszczowej/sanitarnej wraz z niezbędnymi materiałami	szt	1		- zł
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
8	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m <sup>2</sup>	148		- zł
9	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	136		- zł
10	D 04.04.02.	Utwardzenie poboczy tłuczniem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m <sup>2</sup>	30		- zł
	<b>D 04.03.01.</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>				
11	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	130		- zł
	<b>D 04.05.01.</b>	<b>Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym</b>				
12	D 04.05.01.	Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 20cm	m <sup>2</sup>	148		- zł
	<b>D 05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
13	D 05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer 4,0m.	m <sup>2</sup>	130		- zł
NETTO						- zł
VAT						- zł
BRUTTO						- zł