

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>SST-0</b>	<b>Rusztowania</b>			
1 d.1		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>2</b>	<b>SST-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2 d.2		Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy	m <sup>2</sup>		
		6*1,25*0,28	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
3 d.2		Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		15*1,22+2,1	m	20,400	
				RAZEM	20,400
4 d.2		Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - analogia	m <sup>2</sup>		
		2,57*8+3,1+4,64	m <sup>2</sup>	28,300	
				RAZEM	28,300
5 d.2		Demontaż okien PCV o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - analogia	m <sup>2</sup>		
		1,18*2,23*6	m <sup>2</sup>	15,788	
				RAZEM	15,788
6 d.2		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		(2,1+28,3+15,79)*0,07	m <sup>3</sup>	3,233	
				RAZEM	3,233
7 d.2		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.6	m <sup>3</sup>	3,233	
				RAZEM	3,233
<b>3</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
8 d.3	SST-2	Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		28,3+15,79	m <sup>2</sup>	44,090	
				RAZEM	44,090
9 d.3		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych (konglomerat marmurowy), długości ponad 1 m	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
10 d.3		Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych (blacha powlekana gr. 0,7 mm) o szer. ponad 25 cm z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
		6*1,25*0,3	m <sup>2</sup>	2,250	
				RAZEM	2,250
<b>4</b>	<b>SST-3</b>	<b>Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>			
11 d.4		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		$((1,15+1,15+2,25)*0,45)*4+((1,15+1,15+2,35)*0,45)*3+((1,36+1,36+2,28)*0,45)+((1,18+1,18+2,23)*0,45)*5+((2,06+2,06+2,25)*0,45)+((1,25+1,25+2,30)*0,25)$	m <sup>2</sup>	31,112	
				RAZEM	31,112
12 d.4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	31,112	
				RAZEM	31,112
13 d.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	31,112	
				RAZEM	31,112
<b>5</b>	<b>SST-3</b>	<b>Roboty wykończeniowe zewnętrzne</b>			
14 d.5		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		$((1,07+1,07+2,23)*0,2)*4+((1,07+1,07+2,23)*0,2)*3+((1,27+1,27+2,23)*0,2)+((1,09+1,09+2,21)*0,45)*5+((0,86+0,86+2,20)*0,2)*2+((1,1+1,1+2,14)*0,4)$	m <sup>2</sup>	20,254	
				RAZEM	20,254
15 d.5		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	20,254	
				RAZEM	20,254
16 d.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 5 - 10 m.	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	20,254	
				RAZEM	20,254