




1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej" oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zwykifikować i precyzyjnie wyłożyć geodezyjnie na podstawie danych technicznych. Odczyty do projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wskazanie elementów ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać oraz wykonywać / montować na podstawie zwykifikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm. Każdorazowo wykrywać zgodność szerokości otworu z szerokością obrotu i unikać niegodziwości.
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stopach zwykifikować ich rozmiary projektowanym asortymentem lub wymiarami. Wykonywanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji pracowań branżowych (przebiegi instalacji)
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorzej jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
8. Kwalifikację podklad pod posadzek należy rozpatrywać i rozpoznać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnosi z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez sropy, posadzki i ściany otworów i innych rodzajów otworów i przejść, w tym również rysunki branżowe.
11. Wskazanie elementów instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi.
12. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Ze względu na charakter obiektu /budynki wpisany do rejestru zabytków/ wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niegodziwości pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjąć i uzgodnić z projektantem.
14. Wskazanie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieżności z założeniami projektowymi oraz nowe fakty dotyczące niezbadanych dotychczas części budowy należy zgłaszać projektantowi, a jedynie podejmować kampanie z wstąpieniami służbami konserwatorskimi i konserwatorom MNP na etapie budowy.

POZIOM ODNIESIENIA

ppp = $\pm 0,00 = 60,098\text{m n. p. m.}$

Oznaczenia na rysunku:

-  – istniejąca ściana
- – lica ścian murowanych ceglanych do wykonsowania
zabieg konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich
-  – lica sklepi ceglanych do wykonsowania
zabieg konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich
-  – rzędna posadzki względem ppp = ±0,00 [m]
- 55,304 – rzędna posadzki – pomiar geodezyjny [m n. p. m.]
- h=187 – wysokość stropu w miejscu pomiaru [cm]

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Ratusz - Muzeum Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań

PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 46/WPOK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS ... 10.10.2024
-------------	--	--	---------------------------------

OD PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURALNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ		.. 10.10.2024
TRZĘC RYSUNKU	PODDASZE	RYSUNEK NR

BRANŽA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
architektura	PT	0508	10.10.2024	1:50

- WSZYSTKIE INSTALACJE ISNIEJĄCE I PROJEKTOWANE: SANITARNE, ELEKTRYCZNE I LOGICZNE NALEŻY USTALIĆ, POKAZAĆ I DOKŁADNYM WYKONANIEM WYKAZAĆ W STREFACH PODPODASZKOWYCH PRZEBUDOWYNYCH I REMONTOWANYCH POSADZEK I PODŁÓG ORAZ STREFACH NADSTROPKOWYCH STROPÓW DREWNIANYCH. DOKŁADNY PRZEBIEG TRAS INSTALACYJNYCH I KABLOWYCH NALEŻY UZGADNIĆ PODCZAS PRZEWODZENIA ROBÓT W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ, DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE OKABLOWANIA INST. ELEKTRYCZNYCH PROWADZĄCE NADSTROPOWO PO UZGODNIENIU PRZEBIEGU W RAMACH KOMISJI I PO AKCEPTACJI UŻYTKOWNIKA
- PROJEKT INSTALACJI W ZAKRESIE SIŁY I MIĄDZY WYTYKOWYCH, OŚWIETLENIA, INSTALACJI BEZPIECZEŃSTWA, LOGICZNYCH, TELETECHNICZNYCH I STĘPÓW AUDIOWIZUALNYCH NALEŻY ZAKWALIFIKOWAĆ I SKOORDYNOWAĆ PO WYKONANIU PROJEKTU ARANŻACJ EKSPERYCZ