

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

ZADANIE NR. 1

1. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- Czarna
- Połysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
 - Wydajność 14 m²/L

2. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- Biała
- Połysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
 - Wydajność 14 m²/L

3. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- Żółta
- Połysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
 - Wydajność 14 m²/L

4. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- Czerwona
- Połysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
 - Wydajność 14 m²/L

5. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- Szara
- Połysk półmat



- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
 - Wydajność 14 m²/L

6. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- RAL 5015 (Lazur)
 - Polysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
 - Wydajność 14 m²/L

7. EMALIA wymagania:

- Na ocynk
- Niebieska
 - Polysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
 - Wydajność 14 m²/L

8. FARBA wymagania:

- Rozcieńczalnik: Denaturat
- Nanoszenie kolejnej warstwy po 5 h
- Wydajność: 10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
 - Czas schnięcia około 24 h
 - Corina
 - 1L

9. FARBA wymagania:

- Emulsyjna
 - Biała
 - Matowa
 - 10L
- Czas do schnięcia powierzchniowego 3h
- Czas do nakładania następnej warstwy 3-4 h
 - Wydajność 13m²/L
 - Rozcieńczalnik: Woda

10. ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY wymagania:

- „Birol”
 - 5L
- Mieszanina rozpuszczalników organicznych
- Usuwanie farb, lakierów, czyszczenie powierzchni
 - Niska lotność

11. BENZYNA EKSTRAKCYJNA wymagania:

- 0,5L
- Bezbarwna lub lekko żółta ciecz

- Do odtłuszczania i czyszczenia powierzchni

12. IMPREGNAT wymagania:

- Do drewna

13. LAKIER wymagania:

- Do drewna

14. ACETON wymagania:

- 0,5L

15. FARBA wymagania:

- Młotkowa
- Miedziana
- HAMERAID

16. FARBA wymagania:

- Drogowa
- Do asfaltu
- Biała
- Żółta

17. FARBA wymagania:

- Ognioodporna
- Srebrzanka

18. FARBA wymagania:

- W spraju
- 0,3L-0,5L
- Połysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
- Wydajność 14 m²/L

19. FARBA wymagania:

- Poliwinylowoakrylowa
- Na dach
- Półmat
- Niebieska
- Śnieżka

20. FARBA wymagania:

- Lateksowa

21. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- Zielona
- Połysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h

- Wydajność 14 m²/L

22. EMALIA wymagania:

- Fталowa
- Brązowa
- Polysk półmat
- Gęstość 0,97-1,2g/cm³
- Czas do schnięcia powierzchniowego 10h
- Czas do nakładania następnej warstwy 16 h
- Wydajność 14 m²/L

23. EMALIA wymagania:

- Akrylowa
- Biała
- DULUKS

24. FARBA wymagania:

- Chlorokauczukowa

25. FARBA wymagania:

- Do betonu

26. DENATURAT wymagania:

- 0,5L

ZADANIE NR. 2

1. ROZCIEŃCZALNIK wymagania:

- Do Hempatex
- HEMPEL'S THINNER
- 08080/00000

2. FARBA wymagania:

- Nawierzchniowa dwuskładnikowa
- Czarna
- HEMPADUR
- 45143/19990

3. FARBA wymagania:

- Nawierzchniowa olejoodporna
- Zielona
- HEMPALIN ENAMEL
- 52140/40640

4. FARBA wymagania:

- Nawierzchniowa olejoodporna
- Zielona
- HEMPALIN ENAMEL
- 52140/42170



5. FARBA wymagania:
 - Nawierzchniowa
 - Biała
 - HEMPALIN ENAMEL
 - 56360/10000
6. FARBA wymagania:
 - Nawierzchniowa
 - Szara
 - HEMPALIN ENAMEL
 - 56360/12170
7. FARBA wymagania:
 - Nawierzchniowa
 - Czarna
 - HEMPALIN ENAMEL
 - 56360/19990
8. FARBA wymagania:
 - Nawierzchniowa
 - Niebieska
 - HEMPALIN ENAMEL
 - 56360/30840
9. FARBA wymagania:
 - Nawierzchniowa
 - Zielona
 - HEMPALIN ENAMEL
 - 56360/40640
10. FARBA wymagania:
 - Nawierzchniowa
 - Żółta
 - HEMPALIN ENAMEL
 - 56360/27180
11. FARBA wymagania:
 - Odblaskowa
 - Pomarańczowa
 - HEMPEL'S HI-VEE
 - 56540/50180
12. LAKIER wymagania:
 - Bezbarwny
 - Do HI-VEE
 - HEMPEL'S HI-VEE LAQUER
 - 06520/00000
13. FARBA wymagania:
 - TOPCOAT
 - 1L



- **HEMPEL S SILICONE**
 - **56900/19990**

14. GRUNT wymagania:

- **ZINC**
- **1L**
- **HEMPEL S SILICONE**
 - **16900/19840**

15. FARBA wymagania:

- **Dwuskładnikowa**
 - **Czerwona**
 - **20L**
- **HEMPADUR**
 - **45143/50630**

16. FARBA wymagania:

- **RED**
- **20L**
- **HEMPATEX**
 - **46410/50630**

17. FARBA wymagania:

- **Biała**
- **Hempalin Enamel**
 - **52140/10000**

18. FARBA wymagania:

- **HEMPEL**
 - **56360/89920 (47111)**

