

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,09
2	KNR 2-01 0103/04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	1
3	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	1
4	KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	2
5	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	1
6	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość do 1km	m3	27
7	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 2x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	27
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	207
9	KNR 2-02 0239/02	Ściany oporowe żelbetowe grubości 15cm , o wymiarze 100x80 cm	szt	80
10	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	160
11	KNR 2-31 0104/04 (dopłata 90x)	Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	160
12	KNR 2-31 0704/01	Ustawienie barier jednostronnych U-11a	m	80
13	KNR 2-31 0114/07	Podsypka z kruszywa łamanego C 5/6 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	180
14	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Podsypka z kruszywa łamanego C 5/6 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	180
15	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C 12/15 w ilości 0,065 m3/mb	m3	6,5
16	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	12
17	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	82
18	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	12
19	KNR 2-31 0607/02	Ścieki uliczne z korytek prefabrykowanych o gr. 15 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej	m	2,5
20	KNR 2-31 0114/05 (dopłata 0,7x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	180
21	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	180
22	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2
23	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2
24	KNR 2-31 0706/05	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie , grubowarstwowe	m2	12,75
25	KNR 2-21 0301/08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów do połowy głębokości - jesien wyniosły o obwodzie pnia na wysokości 100 cm min 8 cm - drzewo należy opalikować	szt	2