

Numer Pozycji	Średnica	Liczba Całkowita	Dł. Całkowita** mm	Masa pozycji kg	Kod Pręta	A* mm	B* mm	C* mm	D* mm	E/R* mm
1	10	65	3000	120,32	00	3000				
2	8	62	2000	48,98	00	2000				
3	10	3	4000	7,40	00	4000				
4	8	17	2250	15,11	21	100	170	2000		
5	8	8	1250	3,95	21	100	170	1000		
6	8	84	1500	49,77	00	1500				
7	8	7	2225	6,15	21	100	150	2000		
8	8	2	6000	4,74	00	6000				
9	8	6	4500	10,67	00	4500				
10	8	3	6600	7,82	00	6600				
11	8	3	6300	7,47	00	6300				
12	8	7	12000	33,18	00	12000				
13	8	4	5100	8,06	00	5100				
14	8	2	6900	5,45	00	6900				
15	8	4	3900	6,16	00	3900				

* Dokładność 5mm ** Dokładność 25mm

Wykaz stali przygotowano zgodnie z wymogami ISO 4066

	Waga [kg]
W sumie	**335,5**

Zestawienie siatek

Poz.	Szt.	Oznaczenie	Dług. [m]	Szer. [m]	Masa [kg]
1	44	Q335	6.000	2.300	3269.20
2	6	Q335	4.950	2.300	367.79
3	1	Q335	4.150	2.300	51.39
4	5	Q335	3.350	2.300	207.42
5	4	Q335	2.100	2.300	104.02
6	4	Q335	1.650	2.300	81.73
7	1	Q335	5.200	1.150	32.20

Masa całkowita [kg]: 4113.75

sztuk	Oznaczenie	Brutto[kg]
58	Q335	4309.40
58	Całk.	4309.40

Detal łączenia na zakład siatek zbrojeniowych

Strop HC 265
- na podstawie odrębnego opracowania,
oparcie po osi 1 i 2,
rozpiętość równolegle do osi A

Przekrój 1-1
1:25



Przekrój 2-2
1:25



LEGENDA:

	PRZEKRÓJ	WIDOK
ELEMENTY ŻELBETOWE W PRZEKROJU		
ELEMENTY ŻELBETOWE W RZUCIE		
ŚCIANY MUROWANE NOŚNE		
ELEMENTY ŻELBETOWE POWYŻEJ		

BETON: C25/30 XC1

OTULINA: 2,5 cm

STAL: A-IIIN (B500SP)

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, architektury i instalacji.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Wymiary strzemion i prętów zagiętych należy przyjąć jako wymiary zewnętrzne.
4. Wszystkie przebicia pionowe w stropie pokazano na rysunku zestawczym stropu i należy sprawdzić ich usytuowanie w poszczególnych elementach stropu.
5. W przypadku kolizji zbrojenia głównego z otworami, dla których nie rozrysowano detalu dozbrojenia - pręty zbrojenia rozsunąć w poprzek ich osi. Jeśli detale rozrysowano, zbrojenie dociąć i dopasować do szalunku.
6. Pręty dozbrojenia układać w 1. i 2. warstwie zbrojenia.
7. Lokalizację starterów elementów żelbetowych stropu powyżej sprawdzić z rys. zestawczym danego stropu.
8. Aktualna rewizja rysunku zastępuje poprzednie wydanie.

SKRÓTY PRZY OPISIE PRĘTÓW:
dod. - pręty dodatkowe (dozbrojenie)
U d.r.g. - pręty "U" ułożony dłuższym ramieniem w górze płyty

Instrukcja gięcia prętów



Średnica pręta	Minimalna średnica wewnętrzna haków prostych, haków półokrągłych i pętli
ø ≤ 16mm	4ø
ø >16mm	7ø

Długość całkowita pręta mierzona w osi pręta

Kierunki warstw zbrojenia



00	WYDANIE PODSTAWOWE	10.2021	KM
Wersja	Opis	Data	Oprac.

TABELKA REWIZYJNA

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r y
tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@sierjejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Sulejów
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

temat:
Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu
Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

		podpisy:
główny projektant / numer uprawnień:	MGR INŻ. ARCH GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA	
BRANŻA KONSTRUKCJA projektant:	MGR INŻ. JACEK GRZELAK	DOŚ 3/DOŚ/03
sprawdzający:	MGR INŻ. MACIEJ TOMASIAK	689/01/DUW
opracowanie :		
opracowanie:	MGR INŻ. DAMIAN TREPKA	
opracowanie:	MGR INŻ. KAMILA MARCINIK	

branża:	format:	skala:	data:
KONSTRUKCJA	841×750	1:50/1:25	10.2021

nazwa rysunku:
Rysunek zbrojeniowy - Strop nad 1 piętrem - zbrojenie górne

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
2102	PW	K	10	00