Numer Pozycji	Średnica	Liczba Całkowita	Dł. Całkowita** mm	Masa pozycji kg	Kod Pręta	A* mm	B* mm	C* mm	D* mm	E/R* mm
1	8	533	1150	242,12	21	500	180	500		
2	8	637	1175	295,65	21	500	200	500		
3	12	28	12000	298,37	00	12000				
4	12	4	10050	35,70	00	10050				
5	12	12	9550	101,76	00	9550				
6	12	8	7700	54,70	00	7700				
7	12	4	8600	30,55	00	8600				
8	8	55	1075	23,35	26	700	210	150	35	
9	12	4	8800	31,26	00	8800				
10	12	2	4800	8,52	00	4780				
11	8	30	900	10,67	51	200	190	100	100	
12	12	12	2500	26,64	00	2500				
13	12	12	6650	70,86	00	6650				
14	8	32	1475	18,64	21	650	200	650		
15	10	1	11925	7,36	41	100	2550	5710	2550	1095
16	10	1	5300	3,27	11	5220	100			
17	8	9	1225	4,35	51	315	235	100	100	
18	12	3	1775	4,73	00	1765				
19	12	2	2625	4,66	11	2500	130			
20	12	2	3275	5,82	29	200	2900	200	2900	
21	12	36	2175	69,53	11	1100	1100			
22	12	24	2000	42,62	00	2000				
23	12	60	1500	79,92	00	1500				
24	8	6	700	1,66	51	200	125	65	65	
25	12	4	2500	8,88	00	2500				
26	12	2	3000	5,33	00	3000				
27	12	2	2250	4,00	11	1900	350			
28	8	3	775	0,92	21	305	180	305		
29	8	3	700	0,83	21	275	180	275		
30	8	10	6500	25,68	00	6500				
31	8	10	6350	25,08	00	6350				
32	8	5	4500	8,89	00	4500				
33	8	34	5000	67,15	00	5000				
34	8	17	8500	57,08	00	8500				
35	8	42	4500	74,66	00	4500				
36	8	40	4000	63,20	00	4000				
37	8	32	3300	41,71	21	150	180	3000		
38	8	42	3000	49,77	00	3000				
39	8	27	11300	120,51	21	150	180	11000		
40	8	12	5300	25,12	21	150	180	5000		
41	8	53	2300	48,15	21	150	180	2000		
42	8	8	7300	23,07	21	150	180	7000		
43	8	4	5350	8,45	21	200	180	5000		
44	8	40	3500	55,30	00	3500				
45	8	4	11825	18,68	21	150	200	11500		
46	8	36	2325	33,06	21	150	200	2000		
47	8	26	2825	29,01	21	150	200	2500		
48	10	182	7325	822,55	21	150	200	7000		
49	10	6	7825	28,97	21	150	200	7500		
50	8	48	5500	104,28	00	5500				
51	10	6	5375	19,90	41	150	200	4750	200	150
52	8	22	2000	17,38	00	2000				
53	8	12	2175	10,31	21	1000	200	1000		
54	10	15	4500	41,65	00	4500				
55	8	183	2750	198,78	21	1300	180	1300		

* Dokładność 5mm ** Dokładność 25mm

Wykaz stali przygotowano zgodnie z wymogami ISO 4066

	Waga [kg]
W sumie	**3532,8**

Zestawienie siatek

Poz.	Szt.	Oznaczenie	Dług. [m]	Szer. [m]	Masa [kg]
1	63	Q335	6.000	2.300	4680.90
2	20	Q335	3.000	2.300	743.00
3	8	Q335	2.350	2.300	232.81
4	6	Q335	2.000	2.300	148.60
5	8	Q335	3.500	2.300	346.73
6	6	Q335	4.000	2.300	297.20

Masa całkowita [kg]: 6449.24

sztuk	Oznaczenie	Brutto[kg]
87	Q335	6464.10
87	Całk.	6464.10



Detal łączenia na zakład siatek zbrojeniowych



SKRÓTY PRZY OPISIE PRĘTÓW:

U - pręt w kształcie litery U
L - pręt w kształcie litery L
Z - pręt w kształcie litery Z
K - pręt krawędziowy
dod. - pręty dodatkowe (dozbrojenie)
strz. - strzemię

Kierunki warstw zbrojenia

Pręty dystansowe



Gr. płyty [cm]	250
Pozycja	38 860 ø 12 l=1090
Ilość [szt./m²]	1

Instrukcja gięcia prętów

Średnica pręta	Minimalna średnica wewnętrzna haków prostych, haków półokrągłych i pętli
ø ≤ 16mm	4ø
ø >16mm	7ø

Długość całkowita pręta mierzona w osi pręta

BETON:	C25/30 XC1
OTULINA:	2,5cm
STAL:	A-IIIN (B500SP)

Detal łącznika dla ścian tarcz

1:25



Detal naroża wieńca

1:25



LEGENDA:

	PRZEKRÓJ	WIDOK
ELEMENTY ŻELBETOWE W PRZEKROJU		
ELEMENTY ŻELBETOWE W RZUCIE		
ŚCIANY MUROWANE NOŚNE		

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, architektury i instalacji.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Wymiary strzemion i prętów zagiętych należy przyjąć jako wymiary zewnętrzne.
4. Wszystkie przebicia pionowe w stropie pokazano na rysunku zestawczym stropu i należy sprawdzić ich usytuowanie w poszczególnych elementach stropu.
5. W przypadku kolizji zbrojenia głównego z otworami, dla których nie rozrysowano detalu dozbrojenia - pręty zbrojenia rozsunąć w poprzek ich osi. Jeśli detale rozrysowano, zbrojenie dociąć i dopasować do szalunku.
6. Pręty dozbrojenia układać w 1. i 2. warstwie zbrojenia.
7. Lokalizację starterów elementów żelbetowych stropu powyżej sprawdzić z rys. zestawczym danego stropu.
8. Pręty dystansowe do zamówienia przez Generalnego Wykonawcę.
9. Aktualna rewizja rysunku zastępuje poprzednie wydanie.

00	WYDANIE PODSTAWOWE	10.2021	KM
wersja	Opis	Data	Oprac.

TABELKA REWIZYJNA

SIERGIEJ studio

tel/fax +48.71.333.62.36
mobile +48.504.535.772
e-mail studio@siergiej.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Sulejów
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

obiekt:
Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu
Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

główny projektant / numer uprawnień:			podpis:
MGR INŻ. ARCH.	GRZEGORZ SIERGIEJ	01/03/OOIA	
BRANŻA KONSTRUKCJA projektant:			
MGR INŻ.	JACEK GRZELAK	DOŚ 3/DOŚ/03	
sprawdzający:			
MGR INŻ.	MACIEJ TOMASIAK	689/01/DUW	
opracowanie :			
opracowanie:			
MGR INŻ.	DAMIAN TREPKA		
opracowanie:			
MGR INŻ.	KAMIL DYJAK		

branża:	format:	skala:	data:
KONSTRUKCJA	841×800	1:50/1:25	10.2021

nazwa rysunku:
Rysunek zbrojeniowy - Strop nad parterem - zbrojenie dolne

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
2102	PW	K	06	00