

"Przebudowa drogi w miejscowości Kozia Wieś"

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Kozia Wieś (dz. nr ew. 373 obręb Kozia Wieś na odcinku 22,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 2,50 m.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną tłuczniami. Planuje się wykonanie następujących prac:

- wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni gr. 25 cm,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej warstwa dolna gr. 15 cm po zagęszczeniu i warstwa górna gr. 8 cm po zagęszczeniu,
- skropienie podbudowy asfaltem,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej o gr. śr. 3 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej gr. śr. 3 cm,
- wykonanie poboczy tłuczniowych szer. 50 cm,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 22,00*3,50 <i>Materiał należy zutylizować na koszt Wykonawcy</i>	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości poz.1 <i>Materiał należy zutylizować na koszt Wykonawcy</i>	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.1	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
5	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3,00	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 22,00*2,50	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
7	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.6	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.6	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
9	KNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocze 22,00*2*0,50	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000