









WIDOK NA PAS DOLNY



ZESTAWIENIE STALI

POZ	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN. [kg/m]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN. [m2/m]	POLE RAZEM [m2]
PRZ1260	1	B 9X13/12,5	4266	S355	2	86,13	53,86	2567,74	4,098,67	0,61	25,60	51,28
PRZ1260	2	B 29X13/12,5	4766	S355	2	83,93	63,69	2672,74	5345,49	0,69	28,89	57,77
PRZ1260	3	B 9X13/12,5	1999	S355	4	4,00	31,38	37,63	150,51	0,36	0,63	1,72
PRZ1260	4	B 9X13/12,5	2232	S355	4	8,93	31,38	70,04	280,18	0,36	0,80	3,21
PRZ1260	5	B 9X13/12,5	1998	S355	4	4,79	31,38	37,60	150,38	0,36	0,63	1,72
PRZ1260	6	B 9X13/12,5	2093	S355	4	8,24	31,38	66,62	258,46	0,36	0,76	2,96
PRZ1260	7	B 9X13/12,5	1997	S355	4	4,79	31,38	37,56	150,26	0,36	0,63	1,72
PRZ1260	8	B 9X13/12,5	2198	S355	4	8,84	31,38	69,35	277,41	0,36	0,79	3,17
PRZ1260	9	B 9X13/12,5	1996	S355	4	4,78	31,38	37,53	150,13	0,36	0,63	1,72
PRZ1260	10	B 9X13/12,5	2076	S355	4	8,30	31,38	65,15	260,59	0,36	0,75	2,98
PRZ1260	11	B 9X13/12,5	1996	S355	4	4,78	31,38	37,53	150,13	0,36	0,63	1,72
PRZ1260	12	B 9X13/12,5	2189	S355	4	8,76	31,38	68,69	274,78	0,36	0,78	3,14
PRZ1260	13	B 9X13/12,5	1995	S355	4	4,78	31,38	37,50	150,01	0,36	0,63	1,72
PRZ1260	14	B 9X13/12,5	2093	S355	4	8,37	31,38	65,68	262,72	0,36	0,75	3,01
PRZ1260	15	B 9X13/12,5	1996	S355	4	4,78	31,38	37,47	149,88	0,36	0,63	1,71
PRZ1260	16	B 9X13/12,5	2168	S355	4	8,67	31,38	68,04	272,16	0,36	0,78	3,11
PRZ1260	17	B 9X13/12,5	1996	S355	4	4,78	31,38	37,47	149,88	0,36	0,63	1,71
PRZ1260	18	B 9X13/12,5	2111	S355	4	8,44	31,38	66,25	264,99	0,36	0,76	3,03
PRZ1260	19	B 9X13/12,5	1996	S355	4	4,78	31,38	37,47	149,88	0,36	0,63	1,71
PRZ1260	20	B 9X13/12,5	2148	S355	4	8,59	31,38	67,41	269,63	0,36	0,77	3,09
PRZ1260	21	B 9X13/12,5	1996	S355	4	4,78	31,38	37,47	149,88	0,36	0,63	1,71
PRZ1260	22	B 9X13/12,5	2129	S355	4	8,52	31,38	66,81	267,25	0,36	0,76	3,06
PRZ1260	23	B 9X13/12,5	1996	S355	4	4,78	31,38	37,47	149,88	0,36	0,63	1,71
PRZ1260	24	B 9X13/12,5	2662	S355	3	7,83	53,86	158,82	392,46	0,61	1,63	4,78
PRZ1260	25	B 9X13/12,5	154	S355	8	0,92	53,86	8,60	53,61	0,61	0,09	0,56
PRZ1260	26	BL 9x428	428	S355	48	3,76	15,07	1,81	56,81	0,27	0,03	1,57
PRZ1260	27	BL 16x95	105	S355	4	0,42	15,70	2,43	9,73	0,28	0,04	0,17
PRZ1260	28	Bl. 36x178	443	S355	4	1,76	87,4	38,34	153,36	0,80	0,35	1,41
PRZ1260	29	Bl. 36x202	424	S355	4	2,54	61,70	26,16	156,97	0,58	0,25	1,49
PRZ1260	30	BL 16x95	200	S355	4	1,51	11,93	2,39	14,32	0,22	0,04	0,27
PRZ1260	31	HEB 160	2296	S355	2	4,59	42,68	97,72	195,45	0,92	2,11	4,21
PRZ1260	32	BL 6x477	194	S355	4	0,78	47,4	3,62	14,47	0,07	0,01	0,28
PRZ1260	33	HEB 160	2296	S355	96	220,33	42,68	97,72	9.403,59	0,92	21,11	202,13
PRZ1260	34	BL 6x488	88	S355	252	22,16	3,77	0,30	73,96	0,17	0,01	3,47
PRZ1260	35	BL 6x469	369	S355	4	0,68	7,96	1,35	5,38	0,15	0,06	0,24
PRZ1260	36	L 80x8	2793	S355	74	19,10	9,66	26,98	377,73	0,31	0,87	12,18
PRZ1260	37	L 80x8	2687	S355	4	9,32	9,66	25,96	103,74	0,31	0,86	3,42
PRZ1260	38	BL 6x288	288	S355	74	2,80	9,42	1,88	26,38	0,11	0,08	1,15
PRZ1260	39	BL 6x288	288	S355	20	4,90	9,42	1,88	37,68	0,11	0,08	1,65
PRZ1260	40	BL 6x256	388	S355	4	1,86	9,73	2,91	17,46	0,12	0,10	0,76
OGÓŁEM									17717,03			339,81
NADDATEK NA SPAWKI 1,8%									318,8			6,76
RAZEM									18035,83			235,77
WYKONAĆ x 1									18035,83			235,77

Uwagi
- wszystkie wymiary na rysunku w terenie/przed rozpoczęciem produkcji należy sprawdzić
- wykonać zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1:2011
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2018-07
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5:2019-07
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2022-07
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 14713-1:2017-06
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 14713-3:2018-02
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2006
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-3:2006
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-4:2006
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-5:2006
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-6:2006
- wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO