

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Cz. 2**„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku dydaktycznym byłych Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Ekonomicznych w miejscowości Brzozów (36-200), ul. Prof. W. Pańki 1”**

Zamówienie cz. 2 obejmuje:

- malowanie z gruntowaniem ściany w pomieszczeniu strzelnicy wirtualnej
- zakup i montaż żaluzji; zewnętrznych do zaciemnienia okien;
- remont podłogi obejmujący dostawę i montaż maty antypoślizgowej;

1. Malowanie z gruntowaniem ściany.

Materiał: farba lateksowa o podwyższonej odporności na ścieranie, tj. 1 lub 2 klasy ścieralności wg normy odporności na ścieranie (PN-EN 13300).

Powierzchnia: 26 m²

Kolor: Biały mat

Kolor/odcień i rodzaj farby należy ustalić z użytkownikiem obiektu przed rozpoczęciem robót malarskich.

Użyte materiały powinny posiadać stosowne Atesty (w tym Atest Higieniczny) i Certyfikaty w tym dopuszczające do stosowania w obiektach szkolnych.

2. Zakup i montaż żaluzji fasadowych/zewnętrznych.

Lamele żaluzji: zawieszone na drabinkach poliestrowych, mocowanych do łożysk rynny górnej przy pomocy spinek. Możliwość podnoszenia i opuszczania, a także zmiany kąta ustawienia.

Obrót lameli: 90°

Prowadzenie lameli: prowadnice. W prowadnicach prowadzone są lamele przy pomocy prowadników wykonanych z tworzywa sztucznego lub stopu Al. Automatyka słoneczno-wiatrowa + pilot sterowania.

Rodzaj napędu: Elektryczne radiowe. Silnik elektryczny o mocy 230V/50 Hz o czynnej mocy 90-210 W umieszczony w środku rynny górnej.

Wymiary:

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Ciężar na 1m ² [kg]	Ilość sztuk/okien
1500	2500	3,53	4

Uwaga: Przed zamówieniem żaluzji należy dokonać pomiarów otworów we własnym zakresie!

3. Dostawa i montaż maty antypoślizgowej #6mm;

Mata Gumowa antypoślizgowa w rolce.

Mata gumowa przeznaczona do stosowania jako elastyczne gumowe pokrycie podłogowe do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Powierzchnia: 66 m²

Maty wykonane z granulatu gumowego pełniące funkcję amortyzacyjną.

Szerokość: 1,00m lub 1,25m

Grubość: 6mm

Gęstość: min. 950 kg/m³

Kolor: Czarny