

STOLARKA OKIENNA PCV - UWAGI OGÓLNE:

1. Widoki okien zewnętrznych pokazano od strony wnętrza pomieszczeń.
2. Profile okienne PCV w kolorze białym, wielokomorowe; okna montować w linii warstwy ocieplenia.
3. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych $U_{max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (średnia dla całego elementu w obrysie ościeży).
4. Szklenie okien szybą zespoloną - 2x szyba gr. 4 mm (4-16-4 mm) „termofloat” + „float”.
5. Wymagana izolacyjność akustyczna okien PCV (za wyjątkiem okien przyziemia) - min. 30 dB.
6. Dolne kwatery okien stykających się z posadzką od strony wewnętrznej szklone szkłem bezpiecznym hartowanym.
7. We wskazanych w uwagach oknach należy zamontować nawietrzaki szczelinowe montowane w nadprożu ościeżnicy. Nawietrzaki muszą spełniać warunek napływu powietrza zewnętrznego w ilości 20-50 m3/h, przy różnicy ciśnień 10 Pa - zgodnie z normą PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 2.1.5.
8. Otwierane skrzydła okienne powinny mieć nastawny ogranicznik szerokości uchylecia okna.
9. Parapety wewnętrzne - białe, z płyt laminatowych o grubości 2,5 cm i wysięgu 3 cm poza wewnętrzne lico ścianki podokiennej (za wyjątkiem pomieszczeń z okładziną ceramiczną ścian).
- 10.Parapety zewnętrzne stalowe powlekane w kolorze białym - według systemu dostawcy okien.
- 11.Okna (również okna istniejące) - za wyjątkiem okien w przyziemiu - zaopatrzyć w systemowe zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem - np. wewnętrzne rolety montowane na skrzydłach okiennych, dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.
12. Wymiary liniowe podano w centymetrach.
- 13.Wszystkie wymiary otworów okiennych należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem elementów.

OKNA PLASTIKOWE BEZKLASOWE								
OZNACZENIE		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7
NAZWA ELEMENTU		OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE
MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
SCHEMAT								
WYMIARY OTWORU W MURZE		So	90	150	180	180	180	180
WYMIARY ZEWNĘTRZNE ELEMENTU		Ho	90	90	90	210	280	305
POWIERZCHNIA (m2)		Sz	88	148	178	178	178	178
KIERUNEK OTWIERANIA		Hz	85	85	85	205	279	304
00 PRZYZIEMIE		So x Ho	0,81	1,35	1,62	3,78	5,04	3,66
0 PARTER			1	9	2	4	2	1
1 PIĘTRO			–	–	–	–	–	–
2 PIĘTRO			–	–	–	–	–	–
3 PIĘTRO			–	–	–	–	–	–
SUMA			1	9	2	4	2	1
UWAGI			NAWIEWNIK SZCZELINOWY W NADPROŻU OŚCIEŻNICY.	NAWIEWNIK SZCZELINOWY W NADPROŻU OŚCIEŻNICY.	NAWIEWNIK SZCZELINOWY W NADPROŻU OŚCIEŻNICY.	U GÓRY OKNA –NIEOTWIERANE NAŚWIELTA.	U GÓRY OKNA –NIEOTWIERANE NAŚWIELTA.	U GÓRY OKNA –NIEOTWIERANE NAŚWIELTA.

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJ. IM. J. GROMKOWSKIEGO UL. KOSZAROWA 5, 51-149 WROCŁAW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194	
GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
SPRAWDZAJĄCY / NR UPR.	PODPIS
RYSOWAŁ	PODPIS
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631	
TEMAT / INWESTYCJA – ADRES	
PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PODJAZDEM KARETEK ORAZ DOBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WROCŁAW, UL. KOSZAROWA 5	
OBIEKT	
BUDYNEK A–1 – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO	
RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
ZESTAWIENIA: OKNA PCV	1:100
NR EWIDENCYJNY RYSUNKU	
REW.	
0	
DATA	05.2020
NR PORZ. RYS.	A–14