

## Przedmiar robót

Obiekt	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3146Z w m. Bądkowo
Rodzaj robót	Wykonanie chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, oznakowanie i roboty towarzyszące
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Droga powiatowa Nr 3146Z Działki o numerach ewidencyjnych 10, 14/1, 5/17 Obręb Bądkowo Miejscowość Bądkowo Gmina Płoty Powiat gryficki
Biuro kosztorysowe	Ernest Klos Projekty Budowy Dróg ul. Fabryczna 2b 72-300 Gryfice

**Spis działów przedmiaru robót**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3146Z w m. Bądkowo

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
	2. PODBUDOWA
	3. NAWIERZCHNIA
	4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	6. OZNAKOWANIE

## Tabela przedmiaru robót

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3146Z w m. Bądkowo

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE</b>				
1	D-00.00.00; D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,24
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	700
3		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	210
4		Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m2	210
<b>2. PODBUDOWA</b>				
5	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	630
6	D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5 /2,0MPa grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	630
7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	290
8	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	340
<b>3. NAWIERZCHNIA</b>				
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem - podjazdy	m2	410
10	D-05.03.23a	Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm	m2	220
<b>4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	360
12	D-08.03.01	Krawężniki betonowe uliczne 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	20
13	D-08.03.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	365
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
14	D-06.03.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	260
15	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	260
<b>6. OZNAKOWANIE</b>				
16	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	20
17	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm do pionowych znaków drogowych	szt	9
18	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	19
19		Uszorstnienie nawierzchni systemem żywic syntetycznych barwionych i kruszywa łamanego	m2	100
20		Montaż progu płytowego	kpl	1
21		Punktowe elementy odbłaskowe	szt	10