
zasuwa odcinająca Dn80
w obudowie i skrzynce ulicznej
DW
Nr 3
DG
Nr 37
taśma znacznikowa
zasuwa odcinająca Dn65 w
obudowie i skrzynce ulicznej
Do Projektowanej Studni
Odwadniającej
SOD-8
zasuwa odcinająca Dn63
w obudowie i skrzynce ulicznej
zasuwa odcinająca Dn65 w
obudowie i skrzynce ulicznej
DP
Nr 1
141,51
R.O. L=3m,
Ø110PE
140,90
141,83
R.O. L=3m,
Ø110PE
141,57
0,4m
141,08
140,94
141,26
R.O. L=3m,
Ø110PE
139,82
140,57
trójnik 125/90/125
ro stal, L=17,8 m, fi 200 mm
trójnik
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
trójnik 90/90/90 mufa 90/75 i 90/63
woda, fi 32 mm, zagł. 1,60 m
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
gaz, fi 100 mm, zagł. 1,00 m
ro PE, L=8 m, fi 160 mm
trójnik 75/50/75
woda, fi 225 mm, zagł. 1,57 m
woda, fi 225 mm, zagł. 1,60 m
trójnik 75/75/75 mufa 75/50
ro stal, L=18 m, fi 150 mm
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
trójnik 75/75/75 mufa 75/50
woda, fi 225 mm, zagł. 1,60 m
studnia odwadniająca Dn 1200
gaz, fi 40 mm, zagł. 1,00 m

poziom por.136,00 m n.p.m.

Węzeł	W12		P77		W13					W14			W15		W16			
Rzędna terenu [m n.p.m.]	142,40		142,10		142,50					142,70			142,50		141,40			
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	140,20		140,20	140,20	140,80	140,81	140,84	140,91		141,10	140,90	140,74	140,90	140,73	139,70	139,72		140,07
Zagłębienie [m]	2,20		1,90		1,70					1,60			1,60		1,70		1,70	
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE90		PE90		PE75					PE75			PE75		PE75			
Długość [m]	18,50		10,50		125,50					72,00			50,00		74,50			
Odległość [m]	0,00	4,00	18,50	21,50	29,00	32,00	45,00	75,00	78,00	154,50	173,00	211,00	226,50	251,00	276,50	278,00	279,50	287,00


DG
Nr 42
ro PE, L=7 m, fi 160 mm
trójnik 75/50/75
trójnik 75/50/75
trójnik 75/50/75
trójnik 75/50/75
trójnik 75/50/75
trójnik 75/50/75
trójnik 75/50/75
zmiana klier
trójnik 75/50/75
140,80
woda, fi 110 mm, zagł. 1,60 m
zmiana kier
140,84
woda, fi 90 mm, zagł. 1,60 m
trójnik 75/50/75
140,84
woda, fi 32 mm, zagł. 1,60 m
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
kier
P100
kier
P101
142,60
142,90
142,60
142,60
142,40
142,40
142,50
142,60
142,70
142,40
142,50
141,10
141,40
141,10
141,10
140,90
140,90
141,00
141,10
141,10
140,70
140,70
140,70
140,73
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,70
1,80
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
40,00
33,00
10,50
34,50
32,00
20,00
57,00
33,50
47,50
36,50
47,50
343,00
351,00
391,00
424,00
434,50
469,00
501,00
521,00
578,00
611,50
659,00
673,00
695,50
709,00


DG
Nr 43
taśma znacznikowa
0,4m
140,83
140,70
141,54
141,83
R.O. L=3m,
Ø110PE
140,92
141,81
R.O. L=3m,
Ø110PE
ro PE, L=4 m, fi 160 mm
trójnik 75/50/75
woda, fi 32 mm, zagł. 1,47 m
trójnik 75/50/75
woda, fi 90 mm, zagł. 1,60 m
zmiana kier
zmiana kier
trójnik 75/50/75
gaz, fi 20 mm, zagł. 1,00 m
kabel elektr., fi 0 mm, zagł. 0,70 m
woda, fi 110 mm, zagł. 1,60 m
zmiana kier
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
trójnik 75/50/75
zmiana kier
trójnik 75/50/75
trójnik 75/50/75
P102
P103
kier
kier
P104
kier
P105
kier
P107
P106
142,30
142,30
142,30
142,60
142,60
142,50
142,60
142,80
143,00
143,00
140,70
140,68
140,70
140,60
140,60
141,10
141,10
140,93
140,58
140,57
141,00
141,02
141,10
141,30
141,50
141,50
1,60
1,60
1,70
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
6,00
34,50
46,50
25,00
109,00
8,00
55,00
16,00
1,50
739,00
743,00
746,50
749,00
783,50
783,50
830,00
855,00
918,00
935,50
939,50
964,00
964,00
972,00
1027,00
1043,00
1044,50


Projektowana Studnia
Odpowietrzająca
SOP-8
zasuwa odcinająca Dn50
w obudowie i skrzynce ulicznej
DG
Nr 45
R.O. L=3m,
Ø110PE
142,50
142,22
141,65
141,81
142,60
R.O. L=3m,
Ø110PE
141,84
141,69
142,27
142,53
R.O. L=3m,
Ø110PE
141,94
142,71
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
gaz, fi 20 mm, zagł. 1,00 m
woda, fi 32 mm, zagł. 1,60 m
kanalizacja, fi 110 mm, zagł. 1,47 m
trójnik 75/50/75
kabel elektr., fi 0 mm, zagł. 0,70 m
woda, fi 63 mm, zagł. 1,46 m
trójnik 75/50/75
zmiana kier
zmiana kier
woda, fi 40 mm, zagł. 1,53 m
trójnik 75/50/75
gaz, fi 20 mm, zagł. 1,00 m
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
trójnik 75/75/75 mufa 75/63 i 75/63
ro PE, L=7 m, fi 140 mm
trójnik 63/50/63
zmiana kier
trójnik 63/50/63
zmiana kier
woda, fi 40 mm, zagł. 1,51 m
gaz, fi 25 mm, zagł. 0,82 m
trójnik 63/50/63
studnia odpowietrzajaca Dn 1200
P108
P109
kier
kier
P110
W17
P111
kier
P112
kier
P113
143,30
143,30
142,90
142,80
143,30
143,10
142,90
142,80
143,10
143,40
143,60
141,57
141,57
141,58
141,59
141,60
141,60
141,60
141,60
141,40
141,30
141,55
141,60
141,60
141,60
141,60
141,40
141,30
141,60
141,70
141,77
141,90
142,00
1,70
1,70
1,50
1,50
1,70
1,50
1,50
1,50
1,50
1,70
1,60
1,60
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE75
PE63
PE63
PE63
PE63
PE63
67,00
24,00
22,50
33,50
32,00
32,00
53,50
15,50
22,50
20,00
16,00
26,00
1090,10
1093,50
1099,50
1107,50
1112,50
1112,50
1127,50
1135,50
1158,00
1191,50
1218,50
1223,50
1228,50
1234,00
1252,50
1255,50
1309,00
1324,50
1347,00
1367,00
1370,50
1377,50
1383,00
1384,00


zasuwa odcinająca Dn50
w obudowie i skrzynce ulicznej
DP
Nr 3
DG
Nr 46
DG
Nr 47
R.O. L=3m,
Ø110PE
142,56
142,35
141,66
141,66
141,91
R.O. L=3m,
Ø110PE
142,70
142,40
142,65
R.O. L=3m,
Ø110PE
zmiana kier
woda, fi 40 mm, zagł. 1,54 m
zmiana kier
woda, fi 25 mm, zagł. 1,56 m
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
ro stal, L=11 m, fi 150 mm
gaz, fi 100 mm, zagł. 1,00 m
woda, fi 32 mm, zagł. 1,60 m
trójnik 63/50/63
zmiana kier
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
ro PE, L=7 m, fi 140 mm
gaz, fi 100 mm, zagł. 1,00 m
zmiana kier
ro PE, L=9 m, fi 140 mm
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
zmiana kier
zmiana kier
trójnik 63/50/63
kier
kier
P114
kier
kier
kier
kier
P115
143,20
143,20
143,60
143,40
143,40
143,30
143,30
143,30
141,50
141,50
141,50
141,51
141,55
141,61
141,73
141,80
141,90
141,90
141,90
141,90
141,85
141,80
141,80
141,80
1,70
1,70
1,80
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
PE63
PE63
PE63
PE63
PE63
PE63
PE63
7,50
37,50
16,00
42,00
118,50
14,50
44,00
1409,00
1412,50
1416,50
1418,00
1421,00
1422,50
1430,50
1445,50
1454,00
1470,00
1505,00
1505,50
1506,50
1512,00
1533,00
1568,50
1630,50
1645,00
1689,00

LEGENDA:

DG - drogi Gminne
DP - drogi Powiatowe
DW - drogi Wojewódzkie

Trójn

SPECYFIKĘ UZBROJENIA
KOLIZJE INFRASTRUKTÓ
UWAŻAĆ GDYŻ MOGĄ SIĘ P

RZĘDNE KOŃCÓW POSA
NA PROJEKTOWANYM TEREN
POMPOWNIE WYPOSAŻYĆ W

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w m. Wrzawy oraz Pączek Gorzycki,

Skala 1:1000/100

W12- P120


taśma znacznikowa
0,4m
DG
Nr 91
DG
Nr 49
142,50
R.O. L=3m,
Ø110PE
142,20
142,31
trójnik 63/50/63
trójnik 63/50/63
ro PE, L=6 m, fi 140 mm
trójnik 63/50/63
ro PE, L=9 m, fi 140 mm
telefon, fi 0 mm, zagł. 0,70 m
gaz, fi 65 mm, zagł. 1,00 m
trójnik 63/50/63
gaz, fi 100 mm, zagł. 1,00 m
trójnik 63/50/63 mufa 63/50
P116
P117
P118
P119
P120
143,20
143,10
143,20
143,20
143,40
141,70
141,60
141,70
141,70
141,70
141,70
141,81
141,90
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
PE63
PE63
PE63
PE63
114,00
45,00
43,00
84,00
86,00
1803,00
1848,00
1850,50
1891,00
1912,50
1926,00
1961,00
1975,00
2020,50
2061,00

W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną podziemną, roboty wykonanać ręcznie pod nadzorem dyspozytorów poszczególnych sieci. Wszystkie rurociągi gazowe w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną podczas wykonywania robót sanitarnych oczyścić i ponownie zaizolowano izolacją PE pod nadzorem przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

niki oraz mufy redukcyjne w wykonaniu PE zgrzewane elektrooporowo.

PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE
RY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY
OJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMENE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I
POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPONENTÓW SIECI PODZIEMNYCH.

ADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH
NIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH.
SYSTEM DOCIĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA **F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI**				**39-400 Tarnobrzeg,** **ul.Moniuszki 20** **mok.k@interia.pl** **tel. 692 963 726**
Inwestor:	***GMINA GORZYCE*** ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce			
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski			Nr rys. 2.9
Rysunek:	*Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej* **W12 - P120**			Skala: 1:1000/100
	Imie i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	142/Tbg/98	09.2016	
Opracował:	inż. Mariusz Rozmus	–	09.2016	
Opracowała:	mgr inż. Agata Ujda	–	09.2016	
Sprawdził:	mgr inż. Anna Malinowska	PDK/0175/PWOS/05	09.2016	