

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

SYMBOL NA RYS.	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10	D-11
OPIS NA RYS.	130 / 250	100 / 220	130 / 240	90 / 200	90 / 200	80 / 200	90 / 300	90 / 300	135 / 200	90 / 200	80 / 200
SCHEMAT WIDOK											
WYM. OTWORU W MURZE So x Ho (*)	145 x 258	115 x 223	145 x 248	105 x 208	105 x 208	95 x 208	300 x 300	300 x 300	150 x 208	105 x 208	95 x 208
MAKS. WYMIAR OŚCIEŻNICY Smax x Hmax	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, S x H	130 x 220	100 x 220	90 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200	90 x 200	90 x 200	135 x 200	90 x 200	80 x 200
PIWNICA						1-lewe / 5 prawe					
PARTER							1	1		1- lewe	1- prawe
I PIĘTRO	1-lewe / 1 prawe								1		
II PIĘTRO	1-lewe / 1 prawe										
III PIĘTRO	1-lewe / 1 prawe										
PODDASZE											
RAZEM	6	5	1	12	2	1	1		1	1	1
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeciwpożarowe EI 30S- drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne z nasłwyłtem- wykonane z profili aluminiowych bez przegrody termicznej o głębokości 45 [mm].- wypełnienie: szyba zespolona jednokomorowa,- zamek trzypunktowy hakowy,- klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie,- trzy zawiasy nawierzchniowe,- kolor: RAL 9006 (srebrny aluminiowy)	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wejściowe do mieszkań- stalowe, przeciwpożarowe EI 30S, fornirowane- kolor stolarki: dąb- grubość drzwi min. 50 mm <div>SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE!</div>	<ul style="list-style-type: none">- drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe- stalowe, przeciwpożarowe, okleinowane- kolor stolarki: dąb- grubość drzwi min. 50 mm,- klamka antyzaczapowa- 2 zawiasy 3 częściowe- ościeżnica kątowna- o odporności ogniolowej EI 60S <div>SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE!</div>	<ul style="list-style-type: none">- stalowa, ocynkowana, przeciwpożarowa, okleinowana- kolor stolarki: dąb- grubość skrzydła min. 50 mm,- 2 zawiasy 3 częściowe- klamka antyzaczapowa- zamek wypuszczany- ościeżnica kątowna- o odporności ogniolowej EI 30S <div>SPR. WYMIARY NA BUDOWIE!</div>	<ul style="list-style-type: none">- stalowa, ocynkowana, przeciwpożarowa, okleinowana- kolor stolarki: dąb- grubość skrzydła min. 50 mm,- 2 zawiasy 3 częściowe- klamka antyzaczapowa- zamek wypuszczany- ościeżnica kątowna- o odporności ogniolowej EI 60S <div>SPR. WYMIARY NA BUDOWIE!</div>	<ul style="list-style-type: none">- drzwi ewakuacyjne- stalowe, okleinowane, ppoż.- kolor stolarki: dąb- grubość drzwi min. 50 mm,- klamka antyzaczapowa- 2 zawiasy 3 częściowe- ościeżnica kątowna- o odporności ogniolowej EI 60S <div>SPR. WYMIARY NA BUDOWIE!</div>	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne aluminiowe wraz z wtylną okleiną, z przegrodą termiczną, kolor: RAL 8019 brąz	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne aluminiowe wraz z wtylną okleiną, z przegrodą termiczną, kolor: RAL 8019 brąz	<p>Cechy charakterystyczne:</p> <ul style="list-style-type: none">- aluminiowe- drzwi dwuskrzydłowe, niesymetryczne z nasłwyłtem- wykonane z profili aluminiowych bez przegrody termicznej o głębokości 45 [mm].- wypełnienie: szyba zespolona jednokomorowa,- zamek trzypunktowy hakowy,- klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie,- trzy zawiasy nawierzchniowe,- kolor: RAL 7035 (szary)	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne do gabinetu przychodni- płytowe, ramiak z drewna klejonego- drzwi obłożone płytą MDF /pokryta laminatem HPL,- ościeżnica MDF regulowane pokryta laminatem HPL- kolor stolarki: biały- klamka ze stali nierdzewnej matowej- dwa zawiasy nawierzchniowe	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewn. do gabinetu przychodni- płytowe, ramiak z drewna klejonego- drzwi obłożone płytą MDF /pokryta laminatem HPL,- ościeżnica MDF regulowane pokryta laminatem HPL- kolor stolarki: biały- klamka ze stali nierdzewnej matowej- dwa zawiasy nawierzchniowe- nadające się szorować

SYMBOL NA RYSUNKU	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5
OPIS NA RYSUNKU	100 / 180	100 / 200	100 / 180	100 / 140	100 / 80
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W MURZE So x Ho (*)	105 x 185	105 x 205	105 x 185	105 x 145	105 x 85
MAKSYMALNY WYMIAR OŚCIEŻNICY Smax x Hmax	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta
ILOŚĆ SZTUK KONDYGNACJA:	PARTER				1 szt.
	I PÓLPİTRO	1 szt.			
	II PÓLPİTRO		1 szt.		
	III PÓLPİTRO			1 szt.	
	PODDASZE				
UWAGI:	Okno aluminiowe stałe o odporności ogniolowej EI80 wyposażone w nawlewnik ciśnieńowy, kolor biały	Okno drewniane uchylno-rozwierane o odporności ogniolowej EI80 wyposażone w nawlewnik ciśnieńowy, kolor biały	Okno drewniane uchylno-rozwierane o odporności ogniolowej EI80 wyposażone w nawlewnik ciśnieńowy, kolor biały	Okno drewniane uchylno-rozwierane o odporności ogniolowej EI80 wyposażone w nawlewnik ciśnieńowy, kolor biały	Okno aluminiowe stałe o odporności ogniolowej EI30 , kolor biały
		SPR. WYMIARY NA BUDOWIE!	SPR. WYMIARY NA BUDOWIE!	SPR. WYMIARY NA BUDOWIE!	

NIE DOTYCZY
TEGO
OPRACOWANIA

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI	projektował: Bernard Łopacz upr. 17181/OP	
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR	sprawił: Piotr Bykowski upr. OKC/UPB0704	
Etap projektu:	PROJEKT BUDOWLANY	opracował: Adam Krok	Data: 06.2018r.
Inwestor:	Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		rys. nr: A-20