

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - 660 m.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.</b>			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.  0.660	km km	 0.660	
				RAZEM	0.660
1.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi i poboczach w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta z wywozem do 5 km (660*0.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 660.000	
				RAZEM	660.000
<b>2</b>		<b>Podbudowa.</b>			
2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 660*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3630.000	
				RAZEM	3630.000
2.2	KNR 2-31 0112-03	Podbudowa wykonywana sprzętem rolniczym z gruntu stabilizowanego, cementem, wapnem, popiołami lotnymi - 20 kg lepiszcza na 1 m <sup>2</sup> podbudowy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm (660*0.5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 660.000	
				RAZEM	660.000
2.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm  660*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3300.000	
				RAZEM	3300.000
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia.</b>			
3.1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy.  660*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2640.000	
				RAZEM	2640.000
3.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 660*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2376.000	
				RAZEM	2376.000
3.3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 660*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2310.000	
				RAZEM	2310.000
<b>4</b>		<b>Pobocza, rowy.</b>			
4.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm - pobocza 660*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 990.000	
				RAZEM	990.000
4.2	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczy zagęszczarkami.  990*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 59.400	
				RAZEM	59.400
4.3	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - kopanie rowów i regulacja. (88*0.8*0.6)+(140*1*0.6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 126.240	
				RAZEM	126.240
<b>5</b>		<b>Inwentaryzacja.</b>			
5.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.  0.660	km km	 0.660	
				RAZEM	0.660