

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ														
RODZAJ WYROBU OZNACZENIE NA RYS.	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	OKNO ZEWNĘTRZNE	FASADA SZKLANA	FASADA SZKLANA	ŚCIANA SZKLANA	OKNO ZEWNĘTRZNE	
SCHEMAT 1 : 100														
Wymiary (cm)	S	335	335	170	90	75	120	80	110	160	233	233	233	335
w swietle muru	H	100	100	90	120	90	165	175	165	90	286	255	286	200
PARTER		17	36, 12	2	-	6	5	-	4	2	1	-	1	8
I PIĘTRO		-	-	-	14	-	1	4	-	-	-	1	-	-
LĄCZNA ILOŚĆ	17	36, 12	1	2	14	6	6	4	4	2	1	1	1	8
UWAGI:	-okna PCV w kolorze białym -szkło bezpieczne, zespolone -włókno dwuszybowy -współczynnik Umax 1,0 W/m²K -parapety - biała stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia dachowego - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5 m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-okna PCV w kolorze białym -szkło bezpieczne, zespolone -włókno dwuszybowy -współczynnik U-baz wywnęgał -parapety - biała stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia dachowego - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5 m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-okna PCV w kolorze białym -szkło bezpieczne, zespolone -włókno dwuszybowy -współczynnik Umax 1,0 W/m²K -parapety - biała stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia dachowego - odporność ogniwa EI30 - okno nieuchwylnie	- okno przeszklenie -okna PCV w kolorze białym -szkło bezpieczne, zespolone -włókno dwuszybowy -współczynnik Umax 1,3 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-okna PCV w kolorze białym -szkło bezpieczne, zespolone -włókno dwuszybowy -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - parapeły - biała stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia dachowego - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-system bazejdy szklenia o podkonstrukcji aluminiowej -szklenie: bezpieczna szyba zespolona standardowa szyba zespolona -profil aluminiowy ciępy 4 /164 -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-system bazejdy szklenia o podkonstrukcji aluminiowej -szklenie: bezpieczna szyba zespolona standardowa szyba zespolona -profil aluminiowy ciępy 4 /164 -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-system bazejdy szklenia o podkonstrukcji aluminiowej -szklenie: bezpieczna szyba zespolona standardowa szyba zespolona -profil aluminiowy ciępy 4 /164 -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-system bazejdy szklenia o podkonstrukcji aluminiowej -szklenie: bezpieczna szyba zespolona standardowa szyba zespolona -profil aluminiowy ciępy 4 /164 -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-system bazejdy szklenia o podkonstrukcji aluminiowej -szklenie: bezpieczna szyba zespolona standardowa szyba zespolona -profil aluminiowy ciępy 4 /164 -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-system bazejdy szklenia o podkonstrukcji aluminiowej -szklenie: bezpieczna szyba zespolona standardowa szyba zespolona -profil aluminiowy ciępy 4 /164 -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-system bazejdy szklenia o podkonstrukcji aluminiowej -szklenie: bezpieczna szyba zespolona standardowa szyba zespolona -profil aluminiowy ciępy 4 /164 -współczynnik Umax 1,1 W/m²K - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	-okna PCV w kolorze białym -szkło bezpieczne, zespolone -włókno dwuszybowy -współczynnik U-baz wywnęgał -parapety - biała stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia dachowego - UWAGA! Wieszyste okna o parapetach powyżej +1,5 m poziomu posadzki wyprowadzić w mechanizmie otwierania z poziomu podłogi.	

[illegible][illegible][illegible]