







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ								
OZNACZENIE	DZ1 (PORTIERNIA)		DW1 (PORTIERNIA)		DZ2 (BUD. GOSPODARCZY)		WIATA 01	WIATA 02
DRZWI (WIDOK)								
MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	90/200		90/200		100/190		290/235	240/200
ZEWN./WEW.	ZEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
RODZAJ	JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		JEDNOSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
MATERIAŁ	ALUMINIUM, SZKŁO TRANSPARENTNE		HDF/MDF		STAL		STAL OCYNKOWANA	STAL OCYNKOWANA
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE		ROZWIERANE	ROZWIERANE
KOLOR	SZARE		ZŁAMANA BIEL		SZARE		OCYNK	OCYNK
WYPOSAŻENIE	ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, GÓRNA KWATERA: SZKŁO TRANSARENTNE DOLNA KWATERA: BLENDA		ZAMEK, SAMOZAMYKACZ, OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)		KRATKA DRZWIOWA WENTYLACYJNA 420 X 100 mm		–	–
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	–	–
ILOŚĆ	1	–	–	1	1	1	–	–
RAZEM	1		1		2		2	4
UWAGI:	WYMIARY (WYSOKOŚĆ, SZEROKOŚĆ) DRZWI W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA							

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
OZNACZENIE	O.01 (PORTIERNIA)
DRZWI (WIDOK)	
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	150/115
RODZAJ	JEDNOSKRZYDŁOWE
MATERIAŁ	ALUMINIUM
SPOSÓB OTWIERANIA	ROZWIERANE, UCHYLNE
KOLOR	SZARE
WYPOSAŻENIE	OTWORY NAWIEWNE (0,022m2)
ILOŚĆ	2
UWAGI:	WYMIARY (WYS., SZER.) W ŚWIEŁLE MURU

- UWAGI:**
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
 - WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATYI ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
 - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
 - NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH WYKONANYCH W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY (Z PŁYT G-K) W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ.: URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
 - NALEŻY WYKONAĆ OSŁONY OGRZNIKÓW ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
 - WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZE ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
 - W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			PAVO Projekt Sp. z o.o. ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321		
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPKK/2011			PODPIS		
SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021			PODPIS		
OPRACOWANIE MGR INŻ. ARCH. PAULINA MARSZAŁEK			PODPIS		
NAZWA OBIEKTU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE. Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek					
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT TECHNICZNY					
NAZWA RYSUNKU ZESTAWIENIE ŚLUSARKI					
NR RYSUNKU A-21		SKALA 1:50		DATA 15.07.2022	