

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45233226-9	Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej w Gierałcicach (posesje 3-10) -  
ZWIĘKSZENIE ZAKRESU

ADRES INWESTYCJI: Gierałcice dz.nr. 429/2  
48-340 Głuchołazy

NAZWA INWESTORA: Gmina Głuchołazy

ADRES INWESTORA: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Grzegorz Karpiński

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
15.04.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,055	km	0,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,055</b>
2 d.1	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYWÓZ W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	m3		
		55 * 3 * 0,40	m3	66,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV*	m2		
		55 * 3	m2	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
5 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		poz.3	m2	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
6 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.3	m2	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
7 d.1	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTA YOMB 100x75x12,5 - ZBROJONA	m2		
		poz.3	m2	165,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
8 d.1	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIKI NA KOŃCU NAWIERZCHNI Z PŁYT	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9 d.1	KNR 2-31 1406-03 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych R*0,5	szt.		
		2 + 1	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10 d.1	KNNR 1 0501-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		55 * 0,25 * 2	m2	27,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,50</b>