

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszczce o długości 295m

Nr pozycji	Nr STWIORB	Opis pozycji	Jednostka miary	Liczba jednostek miary
<b>1.0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,29500
1.2	D-01.02.02	Zdjęcie i transport ziemi urodzajnej - pobocza	m2	355,00
1.3	D-01.03.00	Rury osłonowe	mb	9,00
1.4	D-01.03.00	Korekta trasy kabla telekomunikacyjnego bez cięcia i zmiany długości	kpl	1,00
<b>2.0</b>	<b>ODWODNIENIE</b>			
2.1	D-03.01.03A	Przepust pod korona drogi Ø600 HDPE SN8	kpl	1,00
2.2	D-06.04.01	Rowy - pogłębienie, profilowanie, humusowanie i obsianie trawą - zgodnie z niweletą rowów	mb	490,00
<b>3.0</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
3.1	D-02.01.01	Wyrównanie, profilowanie istniejącej nawierzchni pod stabilizację w zakresie ±10cm	m2	1780,00
3.2	D-04.05.01A	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3,4 <6.0 MPa gr. 15cm	m2	1780,00
<b>4.0</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
4.1	D-05.01.04A	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C50/30; 0-31,5; gr. 10 cm	m2	1655,00
<b>5.0</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
5.1	D-06.03.01A	Pobocza z mieszanki niezwiązanej CNR/70; 0-31,5; gr. 10 cm	m2	354,00
5.2	D-10.07.01	Zjazdy - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C50/30; 0-31,5; gr. 20 cm	m2	45,00
5.3	D-06.02.01A	Przepusty pod zjazdami Ø400 PP SN8	mb	17,00