

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
mgr Monika SADOWSKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Regał przesuwany dwustronny – 10 szt.,

Długość regału: 2 x 110 cm + panel i pokrętło

Długość półek: 110 cm

Głębokość półek: 30 cm

Ilość półek w regałach: 6 + 1 kryjąca

Odległość między półkami: 35 cm

Wysokość regałów: 240 cm

Ilość mb półek użytkowych: **263,60 mb**

Regał stacjonarny jednostronny: 4 szt.,

Długość regału: 2 x 110 cm + panel i pokrętło

Długość półek: 110 cm

Głębokość półek: 30 cm

Ilość półek w regałach: 6 + 1 kryjąca

Odległość między półkami: 35 cm

Wysokość regałów 240 cm

Ilość mb półek użytkowych: **52,80 mb**

Konstrukcja szyn

Szyny jezdne z najazdem wykonane ze stali nierdzewnej, szerokość podstawy szyn jezdnych max 100 mm, wysokość szyn jezdnych 14 mm. Do szyn powinny być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza ich obszar. Szyny nawierzchniowe ze stali nierdzewnej. Szyny powinny być wypoziomowane za pomocą podkładek dystansowych i przykręcone do podłoża.

Konstrukcja podstawy ramy wózka

Podpora koła wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości. Do każdej podstawy jezdnej zainstalowane po dwa łożyskowane koła o średnicy max. 70 mm i szerokość 30 mm, koła wykonane z materiałów zapewniających cichobieżność (stop cynku). Odstęp pomiędzy dolną krawędzią podstawy a górną powierzchnią torowiska powinien wynosić ok 10 mm.

Każda podstawa jezdna powinna być wyposażona w antywyważniki tzn. elementy konstrukcyjne o profilu s, które w połączeniu z konstrukcją szyny uniemożliwiają wypadnięcie regału z torowiska i przewrócenie się regału.

Konstrukcja ściany bocznej regału

Ściana boczna regału wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7037. Ściana boczna wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia dużej sztywności, usztywnienie ściany powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagięcie na brzegach stanowiąca profil zamknięty tzw. Słupki ściany o wymiarach 35 x 30 mm). Ściana boczna wraz z panelem wypełniającym powinna posiadać perforację (otwory o średnicy 12 mm z rozstawem co 20 mm). W słupkach ściany bocznej powinny znajdować się otwory do umieszczenia zaczepów półek. Zaczepy rozmieszczone co ok. 20 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regatów wyposażone muszą być w środkowe stężenia krzyżakowe min 2 sztuk na segment. Panel perforowany o średnicy oczka 12 mm w rozstawie co 20 mm. Na każdym panelu przednim należy zamocować min. 2 tabliczki metalowe w formacie A4 do oznakowania regału oraz nanieść numerację na regały.

Konstrukcja półki regału

Półki wykonane z blachy stalowej, fosforowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 7037. Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, grubość półki powinna wynosić min. 30 mm, max 35 mm. Wytrzymałość półek 80 kg/mb półki. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie

STARSZY INSPEKTOR
Sekcji III Wydziału Zapobiegania
Komendy Stołecznej Policji
Justyna DANILUK

KIEROWNIK
Sekcji III Wydziału Zapobiegania
Komendy Stołecznej Policji
Agata KUREK