

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEMYSŁOWY WÓZEK PLATFORMOWY	
Typ napędu	Elektryczny - akumulatorowy
Ogumienie	Pneumatyczne
Liczba kół	2/2
Ładowność wózka	2000 kg
Pozycja operatora	Siedząca
Kabina	Zamknięta 2 osobowa
Hamulec roboczy	Hydrauliczny i elektryczny
Hamulec postojowy	Mechaniczny
Poziom hałasu	< 70 dB
Prostownik	1 szt.
Dodatkowa wymiennalna bateria	Opcja
Zewnętrzna kratka ochrona szyby tylnej	Tak
Otwierane szyby boczne	Tak
Regulowane siedziska	Tak
Wycieraczka przednia	Tak
Pasy bezpieczeństwa	Tak
Kierunkowskazy	Tak
Panoramyczne lusterko wewnętrzne	Tak
Lusterka obustronne zewnętrzne	Tak
Oświetlenie wewnętrzne kabiny	Tak
Oświetlenie zewnętrzne pełne	Tak
Panel konsoli	Tak
Kogut ostrzegawczy	Tak
Sygnał cofania, światła ostrzegawcze	Tak
Zmiana kierunku jazdy na manetce	Tak
Wentylator kabinowy	Tak
Wskaźnik podstawowych parametrów pracy wózka (motogodziny, prędkość, wskaźnik naładowania baterii)	Tak
Skrzynia ładunkowa z burtami (około 2250x1400) wys. Burty = min. 250mm	Tak

Wózek przeznaczony do eksploatacji na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń