

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk - etap 2
Tom D

ADRES INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków w Wielkiej Wsi
Działki nr: 655/1, 656/1, 657/1, 658/1; obręb 0009 Wielka Wieś; jedn. ew. 302103_5-Buk

INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

BRANŻA : DROGI

DATA OPRACOWANIA : 20 luty 2024

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		UTWARDZENIE TERENU I UKSZTAŁTOWANIE	1	12
1.1	45233 250-6	Nawierzchnie do likwidacji	1	2
1.2	45233 250-6	Drogi o nawierzchni z kostki betonowej	3	6
1.3	45233 250-6	Chodniki i opaski o nawierzchni z kostki betonowej	7	10
1.4	45111 200-0	Ukształtowanie terenu	11	12

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			UTWARDZENIE TERENU I UKSZTAŁTOWANIE			
1.1		45233250-6	Nawierzchnie do likwidacji			
1 d.1. 1	ST-07.02	KNNR 6 0803-06 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m ²		
			143,4	m ²	143,40	
					RAZEM	143,40
2 d.1. 1	ST-07.02	KNNR 4-04 1101-02 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 1 km	m ³		
			11,5	m ³	11,50	
					RAZEM	11,50
1.2		45233250-6	Drogi o nawierzchni z kostki betonowej			
3 d.1. 2	ST-07.02	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
			140,2	m ²	140,20	
					RAZEM	140,20
4 d.1. 2	ST-07.02	KNNR 6 0112-02	Podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grub. 20 cm	m ²		
			poz.3	m ²	140,20	
					RAZEM	140,20
5 d.1. 2	ST-07.02	KNNR 0-11 0325-02	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zasypianiem spoin piaskiem	m ²		
			poz.3	m ²	140,20	
					RAZEM	140,20
6 d.1. 2	ST-07.05	KNNR 6 0403-03	Krawężnik betonowy wibroprasowany z betonu B30, o wymiarach 25*12 cm (wtopiony) lub 30*15 cm(wystający) na ławach z betonu B-15 (C12/15)	m		
			70,6	m	70,60	
					RAZEM	70,60
1.3		45233250-6	Chodniki i opaski o nawierzchni z kostki betonowej			
7 d.1. 3	ST-07.02	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m ²		
			75,4	m ²	75,40	
					RAZEM	75,40
8 d.1. 3	ST-07.02	KNNR 6 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowe gr.10 cm Krotność = 2	m ²		
			poz.7	m ²	75,40	
					RAZEM	75,40
9 d.1. 3	ST-07.02	KNNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 3 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			poz.7	m ²	75,40	
					RAZEM	75,40
10 d.1. 3	ST-07.05	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			115,4	m	115,40	
					RAZEM	115,40
1.4		45111200-0	Ukształtowanie terenu			
11 d.1. 4	ST-07.01	KNNR 1 0402-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³		
			20	m ³	20,00	
					RAZEM	20,00
12 d.1. 4	ST-07.01	KNNR 1 0202-08 0208-02 analogia	Wywóz mas ziemnych na odl. 5 km	m ³		
			476	m ³	476,00	
					RAZEM	476,00