



Lp.	Nazwa produktu	Ilość dla jednej podpory
1	Tuleja rozporowa TRSA M8x30mm	2,00
2	Podkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mm	4,00
3	Nakrętka 6-kąt 144 M8	4,00
4	Pręt gwintowany M8x1000mm	2,00
5	Podkładka M8 profil fi 8,4 śr. 26mm	6,00
6	Nakrętka 6-kąt. 144 M8	9,00
7	Pręt gwintowany M8x1000mm	0,30
8	Profil C1,5 3000mm	0,10
9	Obejma HOBBY 11/4 (40-45mm) BK	1,00
10	Obejma HOBBY 54 (53-58mm) BK	1,00
11	Obejma HOBBY 1/2 (20-25mm) BK	1,00
12	Zaślepka profilu C	2,00

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Dobrane mocowania oraz ich obciążenia należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.
3. Elementy wystawione na działania warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej.
4. W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp. spływalności 120°C.