

Remont drogi gminnej nr 270038K w km 0+000,00 - 0+610,00 w miejscowości Grudna Kępska, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Droga i pobocza				
1	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm = gr. 10cm 8,00+3,00+3,00+3,00	m	17,000
		razem	m	17,000
2	KNNR 5 0721/02	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (Krotność= 5) 8,00+3,00+3,00+3,00	m	17,000
		razem	m	17,000
3	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km (8,00+3,00+3,00+3,00+160,00)*3,00	m2	531,000
		razem	m2	531,000
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 160,00*3,00	m2	480,000
		razem	m2	480,000
5	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm C 90/3 frakcja 0/63mm 160,00*3,70	m2	592,000
		razem	m2	592,000
6	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	45,000
7	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 100,00*3,10 100,00*3,00 160,00*3,00 35,00*3,10 350,00*3,00 30,00+30,00+30,00+30,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2	310,000 300,000 480,000 108,500 1.050,000 120,000
		razem	m2	2.368,500
8	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm AC16W (30,00+100,00)*3,10 160,00*3,10 350,00*3,10 30,00	m2 m2 m2 m2	403,000 496,000 1.085,000 30,000
		razem	m2	2.014,000
9	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm AC11S (30,00+100,00)*3 160,00*3,00 350,00*3,00 30,00	m2 m2 m2 m2	390,000 480,000 1.050,000 30,000
		razem	m2	1.950,000
10	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 610,00*2*0,30	m2	366,000
		razem	m2	366,000
11	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm = gr. 12cm - POBOCZA frakcja 0/63mm (Krotność= 1,2) 610,00*2*0,30	m2	366,000
		razem	m2	366,000
2 Zjazdy kruszywowe				
12	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 15cm 15,00+15,00+15,00+15,00+15,00	m2	75,000
		razem	m2	75,000
3 Zjazdy z kostki				

Remont drogi gminnej nr 270038K w km 0+000,00 - 0+610,00 w miejscowości Grudna Kępska, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNNR 6 0803/05	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej - PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 10,00	m2	10,000
		razem	m2	10,000
14	KNNR 6 0502/04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 10,00	m2	10,000
		razem	m2	10,000
		4 Przepust		
15	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	7,000
16	KNNR 6 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami 7,00*0,50*0,30	m3	1,050
		razem	m3	1,050
17	KNNR 6 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów pod zjazdami	m	7,000
18	KNNR 6 0605/04	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 50cm	ścianka	2,000
		5 Oznakowanie - organizacja ruchu		
19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stałej organizacji ruchu - montaż oznakowania wg projektu	kpl	1,000