

W22

Nazwa odcinka: droga gminna nr 183019N Zembrze - Boleszyn

Lokalizacja punktów charakterystycznych: Wierzchołek kąta załamania 2 + 23,500

PLK22 1 + 981,951

ŚLK22 2 + 22,917

KŁK22 2 + 63,884

Kąt zwrotu gamma (grady) = 26,0800

Promień R = 200,000

Przechyłka = 2,000 % daszkowa

Szerokość jezdni = 5,700

Ł u k k o ł o w y

Długość łuku kołowego L = 81,940

Odcięta środka łuku kołowego Xo = 40,681

Rzędna środka łuku kołowego Yo = 4,181

Długość stycznej całkowitej To = 41,549

Długość strzałki Z = 4,270

Odcięta środka koła Xs = 0,000

Rzędna środka koła Ys = 200,000

Kąt łuku kołowego (grady) = 26,080

Poszerzenie wewnętrzne = 0,000

Poszerzenie zewnętrzne = 0,000

Współrzędne punktów łuków poziomych:

(Krawędź jezdni wewnętrzna i zewnętrzna to odległości od osi jezdni)

Łuk kołowy w osi jezdni		Krawędź jezdni	
X	Y	wewnętrzna	zewnętrzna
0,000	0,000	2,850	2,850
4,819	0,058	2,850	2,850
9,635	0,232	2,850	2,850
14,446	0,522	2,850	2,850
19,248	0,928	2,850	2,850
24,040	1,450	2,850	2,850
28,817	2,087	2,850	2,850
33,577	2,839	2,850	2,850
38,318	3,705	2,850	2,850
43,037	4,685	2,850	2,850
47,731	5,779	2,850	2,850
52,397	6,986	2,850	2,850
57,032	8,304	2,850	2,850
61,635	9,734	2,850	2,850
66,201	11,274	2,850	2,850
70,730	12,924	2,850	2,850
75,217	14,683	2,850	2,850
79,660	16,549	2,850	2,850