



Rozdzielnica TZ1	
typ	Prisma G
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	10
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarcia, rozdzielnicy	I <sub>ka</sub> = 6 kA
Dopływ	góra
Odpyw	góra
Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60898
Wytrzymałość zwarcia	wg: IEC60898

Uwaga: rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

Nazwa/obiekt: <b>Remont pomieszczeń położonych na parterze w budynku nr 2 w k. 925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego</b>		Inwestor: <b>33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz</b>	
Adres inwestycji:	<b>Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu , 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13)</b>		
Rysunek:	<b>Widok TZ1</b>	Skala:	<b>-</b>
		Data:	<b>2022 KWIECIEŃ</b>
Projektował:	Imię Nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektant:	<b>mgr inż. Szymon Paruch</b>	SLK/4930/P00E/13	
Branża:	<b>ELEKTRYCZNA</b>	Nr Rysunku:	Nr Strony:
Faza:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	<b>PWE-5</b>	