



- Legenda:
- SB-... SIŁOWNIK BRAMY
 - Zestaw - fotokomórka natynkowa z regulowaną głowicą
 - Lampa sygnalizacyjna LED
 - Hermetyczna puszka elektryczna
 - PO-1 Kaseta sterująca otwieraniem/zamykaniem bramy.

OKABLOWANIE:

- D YKY 3x6
- C YKY 7x1,5
- B1 OMY 2x1
- B YKY 4x1,5

- UWAGA.
- Oprzewodowanie elementów systemu i bramy wjazdowej należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia.
 - Kable sterownicze i zasilające pod jezdnią układać w projektowanej rurze przepustowej typu SRS 110.

PRACOWNIA:		PROKON S.C.	
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA PROKON S.C.			
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008 OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Kompleks wojskowy nrK 2836, K 8658, K 2900, Wrocław ul. Obornicka 126			
NAZWA INWESTYCJI Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu			
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT BŁOKOWY ZASILANIA I STEROWANIA SIŁOWNIKIEM BRAMY NR 21			
Projektant: mgr inż. Maciej Morzyk NR UPRAWNIENIA OP/4596/POD/10		PODPIS	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant konstrukcji:		PODPIS	BRANŻA
NR RYSUNKU: E-9	REWIZJA:	DATA: 11.03.2019	SKALA: -
		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	