

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i zapewnienie gwarancji dla zabudowy kabiny kierowcy

#### **Zakres prac obejmuje:**

**1. Dostawę i montaż zabudowy kabiny kierowcy w 25 pojazdach marki Solaris Urbino 18,75 z 2017r., składającej się z następujących elementów:**

- **Szyba drzwi kabiny kierowcy z zamykanym klapką/zasuwą okienkiem do sprzedaży biletów w dolnej części oraz otworami na wysokości twarzy ułatwiającymi komunikację głosową z pasażerem:**
  - wymiary szyby powinny wynosić wys. ok. 1250 mm x szer. ok. 700 mm,
  - wysokość między górną krawędzią szyby, a sufitem nie może wynosić więcej, niż 300 mm,
  - szyba połączona w dolnej oraz bocznej części z zamontowanym w pojeździe skrzydłem drzwi i otwierana razem z nim,
  - szyba drzwi kabiny kierowcy z zachowaniem wymogów Regulaminu nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Regulamin nr 43 z dnia 12 lutego 2014 r. Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach (Dz.Urz.UE.L. 2014 Nr 42, str. 1 z późn .zm), oklejona folią antyrefleksyjną
- **Szyba dodatkowa, wypełniająca przestrzeń między skrzydłem drzwi, a szybą czołową pojazdu, usytuowana na bocznym prawym pulpicie kierowcy:**
  - wymiary szyby powinny wynosić wys. ok. 800 mm x szer. ok. 500 mm,
  - szyba dodatkowa powinna być zaokrąglona w górnej części w dół w stronę szyby czołowej pojazdu – zdjęcia poglądowe,
  - szyba dodatkowa z zachowaniem wymogów Regulaminu nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Regulamin nr 43 z dnia 12 lutego 2014 r. Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach (Dz.Urz.UE.L. 2014 Nr 42, str. 1 z późn .zm), oklejona folią antyrefleksyjną
- **Elementy montażowe:**
  - 2 słupki pionowe utrzymujące szybę dodatkową, zapewniające wytrzymałość konstrukcji, z czego co najmniej jeden słupek (wyższy) połączony odpowiednim uchwytem z sufitową szyną montażową,
  - zastosowane elementy muszą zapewniać trwałość konstrukcji oraz brak drgań i odgłosów wydawanych podczas jazdy pojazdu – wymagane jest zastosowanie magnesu łączącego szybę

drzwi kabiny kierowcy w jej górnej części, ze słupkiem montowanym do sufitu pojazdu,

- wszystkie zastosowane elementy zabudowy powinny posiadać odpowiednio wyprofilowane krawędzie, zapewniające bezpieczeństwo użytkownika oraz estetykę

## 2. Warunki realizacji:

- Zamawiający zapewni dostępność pojazdów do montażu urządzeń w siedzibie Zamawiającego zgodnie z terminarzem ustalonym po podpisaniu umowy,
- Dostawa i montaż zabudowy kabin w pojazdach wykonane zostaną przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
- Materiały i niezbędny sprzęt konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca,
- Okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

## Zdjęcia poglądowe do realizacji zabudowy

- Drzwi kabiny pojazdu przewidzianego do wykonania zabudowy



- Drzwi kabiny - proponowane rozwiązanie

