

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane w zakresie nawierzchni - zagospodarowanie podwórza</b>			
1		Roboty pomiarowe pod nawierzchnią podlegające zagospodarowaniu	ha		
d.1		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05 0101-06	60,3	m <sup>2</sup>	60,300	
				RAZEM	60,300
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05 0108-08	60,3*0,3	m <sup>3</sup>	18,090	
				RAZEM	18,090
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	60,3	m <sup>2</sup>	60,300	
				RAZEM	60,300
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-05	60,3	m <sup>2</sup>	60,300	
				RAZEM	60,300
6	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	60,3*0,15	m <sup>3</sup>	9,045	
				RAZEM	9,045
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-01 0106-02	60,3	m <sup>2</sup>	60,300	
				RAZEM	60,300
8	KNR 2-31	Warstwa biologiczna miąższości 15 cm wykonana z mieszanek i przesianego kompostu z piaskiem i perlitem	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-2	66,33	m <sup>2</sup>	66,330	
				RAZEM	66,330
9		Ułożenie geokraty	m <sup>2</sup>		
d.1		60,3	m <sup>2</sup>	60,300	
				RAZEM	60,300
10	KNR 2-21	Uzupełnienie ziemi urodzajnej w warstwie geokraty z jej grabieniem i dogeszczaniem na powierzchni pod trawę	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-4	6,6	m <sup>3</sup>	6,600	
				RAZEM	6,600
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie.	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-5	66,33	m <sup>2</sup>	66,330	
				RAZEM	66,330
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm z obrzeżem betonowym 20x6 cm - wejścia do budynku od strony ulic i podwórza bez stopni (z progiem do 2 cm wysokości) tj. bezkolizyjnego dostępu na kondygnację parteru dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-3	18	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNR 2-21	Pielęgnacja ręczna trawników z pierwszym koszeniem na ternie płaskim	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-1	66,33	m <sup>2</sup>	66,330	
				RAZEM	66,330
14		Ławka zewnętrzna dł do 2,0 m	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15		Kosz zewnętrzny na śmieci	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000