

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA po zmianie z dnia 05.06.2025 r.

Część I zamówienia – dostawa materiałów papierniczych

WYMAGANE przez ZAMAWIAJĄCEGO				OFEROWANE przez WYKONAWCĘ					
Lp.	Nazwa asortymentu (oczekiwany lub równoważny - produkt równoważny musi spełniać wymagane parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)	J.m.	Ilość	Nazwa producenta	Oznaczenie/kod produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Papier offsetowy biały 80 g/m², A2 Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A2 (430x610 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 80 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 99 µm ±3% - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: ≥92% -2 - norma ISO 2471, - białość CIE: 143 ±3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen: 160 ml/min ±60 - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,24 cm ³ /g ±0,06 np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	2 880 000						
2.	Papier offsetowy biały 80 g/m², A2+ Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A2+ (440x630 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 80 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 99 µm ±3% - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: ≥92% -2 - norma ISO 2471, - białość CIE: 143 ±3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen: 160 ml/min ±60 - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,24 cm ³ /g ±0,06 np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	600 000						
3.	Papier offsetowy biały 80 g/m², B2 Papier arkuszowy offsetowy, biały, format B2 (500x700 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 80 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 99 µm ±3% - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: ≥92% -2 - norma ISO 2471, - białość CIE: 143 ±3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen - 160 ml/min ±60 - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,24 cm ³ /g ±0,06 np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	1 056 000						

4.	Papier offsetowy biały 90 g/m², A2 Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A1 (430x610 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 90 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 110 µm ±3% - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: ≥94% -2 - norma ISO 2471, - białość CIE: 143 ±3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen: 160 ml/min ±60 - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,22 cm ³ /g ±0,06 np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	946 000					
5.	Papier offsetowy biały 90 g/m², A1 Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A1 (610x860 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 90 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 110 µm ±3% - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: ≥94% -2 - norma ISO 2471, - białość CIE: 143 ±3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen: 160 ml/min ±60 - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,22 cm ³ /g ±0,06 np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	429 000					
6.	Papier offsetowy biały 90 g/m², B2 Papier arkuszowy offsetowy, biały, format B2 (500x700 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 90 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 110 µm ±3% - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: ≥94% -2 - norma ISO 2471, - białość CIE: 143 ±3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen: 160 ml/min ±60 - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,22 cm ³ /g ±0,06 np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	2 288 000					
7.	Karton offsetowy biały 170 g/m², B1 LG Papier arkuszowy, offsetowy, biały, format B1 LG (700x1000 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 170 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 204 µm ±2% - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: ≥98% -2 - norma ISO 2471, - białość CIE: 143 ±3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen: 220 ml/min ±60 - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,20 cm ³ /g ±0,06 np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	15 000					
8.	Karton offsetowy biały 200 g/m², A1 LG Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A1 LG (610x860 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 200 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: nie-mniejsza-niż 240 µm +/- 2% - norma PN-EN ISO 534, - białość CIE: nie-mniejsza-niż 143 +/- 3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendtsen - 220 ml/min +/- 60 wg PN ISO 8791-2, np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	76 500					

9.	Karton offsetowy biały 200 g/m², A1 SG Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A1 SG (860x610 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 200 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: nie-mniejsza-niż 240 µm +/- 2% - norma PN-EN ISO 534, - białość CIE: nie-mniejsza-niż 143 +/- 3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendsen - 220 ml/min +/- 60 wg PN ISO 8791-2, np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	18 000						
10.	Karton offsetowy biały 200 g/m², B1 LG Papier arkuszowy offsetowy, biały, format B1 LG (700x1000 mm), bezdrzewny, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii offsetowej, o wartościach nominalnych: - gramatura: 200 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: nie-mniejsza-niż 240 µm +/- 2% - norma PN-EN ISO 534, - białość CIE: nie-mniejsza-niż 143 +/- 3 - norma PN-ISO 11 475, - szorstkość Bendsen - 220 ml/min +/- 60 wg PN ISO 8791-2, np. AMBER GRAPHIC lub równoważny.	szt.	4 500						
11.	Karton offsetowy biały 250 g/m², A1 LG Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A1 LG (610x860 mm), bezdrzewny, niepowlekany, charakteryzujący się dobrymi właściwościami powierzchni do zadruku offsetowego, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białość CIE (D65/10°): nie mniejsza niż 144 - norma PN-ISO 11 475, - nieprzezroczystość: >99 - norma ISO 2471, - objętość: 1,17 1,14 cm ³ /g - norma ISO 534, np. SAPPI MAGNO NATURAL lub równoważny.	szt.	8 000						
12.	Karton offsetowy biały 250 g/m², A1 SG Papier arkuszowy offsetowy, biały, format A1 SG (860x610 mm), bezdrzewny, niepowlekany, charakteryzujący się dobrymi właściwościami powierzchni do zadruku offsetowego, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białość CIE (D65/10°): nie mniejsza niż 144 - norma PN-ISO 11 475, - nieprzezroczystość: >99 - norma ISO 2471, - objętość: 1,17 1,14 cm ³ /g - norma ISO 534, np. SAPPI MAGNO NATURAL lub równoważny.	szt.	12 000						
13.	Karton offsetowy biały 250 g/m², B1 LG Papier arkuszowy offsetowy, biały, format B1 LG (700x1000 mm), bezdrzewny, niepowlekany o matowej powierzchni i dużej gładkości, charakteryzujący się dobrymi właściwościami powierzchni do zadruku offsetowego, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białość CIE (D65/10°): nie mniejsza niż 144 - norma PN-ISO 11 475, - nieprzezroczystość: >99 - norma ISO 2471, - objętość: 1,17 1,14 cm ³ /g - norma ISO 534, np. SAPPI MAGNO NATURAL lub równoważny.	szt.	16 000						
14.	Karton offsetowy biały 250 g/m², B1 SG Papier arkuszowy offsetowy, biały, format B1 SG (1000x700 mm), bezdrzewny, niepowlekany o matowej powierzchni i dużej gładkości, charakteryzujący się dobrymi właściwościami powierzchni do zadruku offsetowego, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białość CIE (D65/10°): nie mniejsza niż 144 - norma PN-ISO 11 475, - nieprzezroczystość: >99 - norma ISO 2471, - objętość: 1,17 1,14 cm ³ /g - norma ISO 534, np. SAPPI MAGNO NATURAL lub równoważny.	szt.	12 000						

15.	Karton offsetowy niebieski tropikalny 250 g/m², 650x920 mm Papier arkuszowy offsetowy, barwiony w masie, kolor niebieski tropikalny, bezdrzewny, niepowlekany, matowy, w 100% wykonany z bezchlorowo bielonej masy celulozowej, format 650x920 mm, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: nie mniejsza niż 287 µm - norma PN-EN ISO 534, - szorstkość Bendtsen - 200 ml/min - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,15 cm ³ /g - norma ISO 534 opakowanie ryza = 100 ark. np. CARIBIC (kod koloru 354-73) lub równoważny.	szt.	1 000						
16.	Karton offsetowy seledynowy 250 g/m², 650x920 mm Papier arkuszowy offsetowy, barwiony w masie, kolor seledynowy, bezdrzewny, niepowlekany, matowy, w 100% wykonany z bezchlorowo bielonej masy celulozowej, format 650x920 mm, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: nie mniejsza niż 287 µm - norma PN-EN ISO 534, - szorstkość Bendtsen - 200 ml/min - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,15 cm ³ /g - norma ISO 534 opakowanie ryza = 100 ark. np. CARIBIC (kod koloru 354-80) lub równoważny.	szt.	1 000						
17.	Karton offsetowy zielony 250 g/m², 650x920 mm Papier arkuszowy offsetowy, barwiony w masie, kolor zieleni trawiasta, bezdrzewny, niepowlekany, matowy, w 100% wykonany z bezchlorowo bielonej masy celulozowej, format 650x920 mm, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: nie mniejsza niż 287 µm - norma PN-EN ISO 534, - szorstkość Bendtsen - 200 ml/min - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,15 cm ³ /g - norma ISO 534 opakowanie ryza = 100 ark. np. CARIBIC (kod koloru 354-87) lub równoważny.	szt.	7 000						
18.	Karton offsetowy szary 250 g/m², 650x920 mm Papier arkuszowy offsetowy, barwiony w masie, kolor szary, bezdrzewny, niepowlekany, matowy, w 100% wykonany z bezchlorowo bielonej masy celulozowej, format 650x920 mm, o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: nie mniejsza niż 287 µm - norma PN-EN ISO 534, - szorstkość Bendtsen - 200 ml/min - norma PN ISO 8791-2, - spulchnienie: 1,15 cm ³ /g - norma ISO 534 opakowanie ryza = 100 ark. np. CARIBIC (kod koloru 354-92) lub równoważny.	szt.	1 000						
19.	Papier ozdobny fakturowany granatowy 280 g/m², B1+ LG Papier ozdobny z fakturą prążka, produkowany z mas celulozowych, bezdrzewny, niepowlekany, barwiony w masie, kolor ciemny granatowy, format B1+ (720x1010 mm) o wartościach nominalnych: - gramatura: 280 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - spulchnienie cm ³ /g: 1,50 opakowanie ryza = 125 ark. np. Nettuno Blu NAVY	szt.	1 000						

20.	Papier ozdobny gładki granatowy TUBE petrol 260 g/m² B1+ LG Papier bezdrzewny zapewniający wyjątkowo długi okres przechowywania i życia produktu, format B1+ (720x1010 mm). Specjalna powierzchnia sprawia niesamowite wrażenia dotykowe, ale jest jednocześnie odporna na zostawianie śladów palców, co czyni go idealnym przy wielu zastosowaniach. Przystosowany do druku cyfrowego i offsetowego. Opakowanie ryza 100 szt. np. TUBE petrol (kolor nr 23) karton Dali granatowy 285 g/m², B1+LG papier arkuszowy, ozdobny, wysokiej jakości barwiony w masie z dwustronną fakturą cienich prążków, kolor intensywnie granatowy, format B1+ (720x1010 mm) o wartościach nominalnych: -gramatura: 285 g g/m² - norma PN-EN ISO 536, - opakowanie ryza = 100 ark. np. DALI BLUMARINO lub równoważny.	szt.	500					
21.	Karton 1-stronnie kredowany biały 250 g/m² z białym spodem, A1 LG Karton wielowarstwowy, powlekany dwukrotnie z wykończeniem o średnim połysku, z białym spodem matowym powlekany jednokrotnie, charakteryzujący się dużą sztywnością, format A1 LG (610x860 mm), o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m² ± 4% - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 378 µm ± 4% max. 20 µm - norma PN-EN ISO 534, -sztywność Taber 15°md 14,5; Taber 15°cd 26,1 mNm ± 15% - norma PN-EN ISO 2493 -białość: góra 92% ± 1.0 - norma PN-EN ISO 2470-2 -białość: spód 91% ± 1.0 - norma PN-EN ISO 2470-2 -gładkość PPS: góra (µm) ≤1,3 norma PN-ISO 8791-4 -polysk: (75°) (%) 50 ± -5.0 norma ISO 8254-1 np. ALASKA WHITE lub równoważny.	szt.	3 400					
22.	Karton 1-stronnie kredowany biały 250 g/m² z białym spodem, B1 LG Karton wielowarstwowy, powlekany dwukrotnie z wykończeniem o średnim połysku, z białym spodem matowym powlekany jednokrotnie, charakteryzujący się dużą sztywnością, format B1 LG (700x1000 mm), o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m² ± 4% - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 378 µm ± 4% max. 20 µm - norma PN-EN ISO 534, -sztywność Taber 15°md 14,5; Taber 15°cd 26,1 mNm ± 15% - norma PN-EN ISO 2493 -białość: góra 92% ± 1.0 - norma PN-EN ISO 2470-2 -białość: spód 91% ± 1.0 - norma PN-EN ISO 2470-2 -gładkość PPS: góra (µm) ≤1,3 norma PN-ISO 8791-4 -polysk: (75°) (%) 50 ± -5.0 norma ISO 8254-1 np. ALASKA WHITE lub równoważny.	szt.	13 600					
23.	Karton 1-stronnie kredowany biały 250 g/m² z białym spodem, B1 SG Karton wielowarstwowy, powlekany dwukrotnie z wykończeniem o średnim połysku, z białym spodem matowym powlekany jednokrotnie, charakteryzujący się dużą sztywnością, format B1 SG (1000x700 mm), o wartościach nominalnych: - gramatura: 250 g/m² ± 4% - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 378 µm ± 4% max. 20 µm - norma PN-EN ISO 534, -sztywność Taber 15°md 14,5; Taber 15°cd 26,1 mNm ± 15% - norma PN-EN ISO 2493 -białość: góra 92% ± 1.0 - norma PN-EN ISO 2470-2 -białość: spód 91% ± 1.0 - norma PN-EN ISO 2470-2 -gładkość PPS: góra (µm) ≤1,3 norma PN-ISO 8791-4 -polysk: (75°) (%) 50 ± -5.0 norma ISO 8254-1 np. ALASKA WHITE lub równoważny.	szt.	17 000					

24.	Papier 2-stronnie kredowany biały 130 g/m², błysk (gloss), B1+ Papier dwustronnie powlekany, bezdrzewny, o błyszczącej gładkiej powierzchni, format B1+ (720x1020 mm), o wartościach nominalnych: - gramatura: 130 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białność CIE (D65/10°) 122 - norma PN ISO 11 475; - nieprzezroczystość 94% - norma ISO 2471, - połysk TAPPI 75° - 66% - norma PN ISO 8254-1 - spulchnienie - 0,71 cm ³ /g - norma ISO 534 np. SAPPI VANTAGE GLOSS lub równoważny.	szt.	52 500						
25.	Papier 2-stronnie kredowany biały, matt (silk) 150 g/m², B1 Papier dwustronnie powlekany, bezdrzewny, o matowojedwabistej gładkiej powierzchni, format B1 (700x1000 mm), o wartościach nominalnych: - gramatura: 150 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białność CIE (D65/10°) 126 - norma PN ISO 11 475; - nieprzezroczystość 97% - norma ISO 2471, - połysk TAPPI 75° - 30% - norma PN ISO 8254-1 - spulchnienie - 0,83 cm ³ /g - norma ISO 534 np. SAPPI VANTAGE SILK lub równoważny.	szt.	13 000						
26.	Papier ksero biały 80 g/m², A4 Papier arkuszowy biały, format A4 (210x297 mm), bezdrzewny o podwyższonej bieli, do kopiowania, o wartościach nominalnych: - gramatura: 80±3 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białność CIE 170%±3,4 - norma PN ISO 11 475; - nieprzezroczystość ≥ 93% - norma ISO 2471, - szorstkość Bendtsen - 440 150±50 ml/min wg PN ISO 8791-2, np. MAESTRO EXTRA lub równoważny.	szt.	300 000						
27.	Papier ksero biały 80 g/m², A3 Papier arkuszowy biały, format A3 (297x420 mm), bezdrzewny o podwyższonej bieli, do kopiowania, o wartościach nominalnych: - gramatura: 80±3 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białność CIE 170 %±3,4 - norma PN ISO 11 475; - nieprzezroczystość ≥ 93% - norma ISO 2471, - szorstkość Bendtsen - 440 150±50 ml/min wg PN ISO 8791-2, np. MAESTRO EXTRA lub równoważny.	szt.	500 000						
28.	Papier DCP Clairefontaine Digital Colour Printing 120 g/m² SR A3 Papier satynowany o gramaturze 120 g/m ² , w formacie SR A3 (450 x 320 mm) o parametrach: - gramatura: 120 (+/-2,5%) g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 128 (+/-5) µm - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: 97 (+/-3) % - norma ISO 2471, - białność CIE: 170 (+/-3,5%) - norma PN-ISO 11475, - gładkość Bekk: 150 s - norma PN-ISO 5627, - spulchnienie: 1,07 cm ³ /g - norma PN-EN ISO 534. Produkt charakteryzuje się wysokim poziomem bieli i perfekcyjnie gładką powierzchnią, gwarantując tym samym wierne odwzorowanie szczegółów dla wydruków o specjalnym przeznaczeniu.	szt.	30 000						
29.	Papier Sappi Magno Plus Digi Gloss, 130 g/m², SRA3 Papier bezdrzewny powlekany obustronnie błyszczący w formacie SRA3 (320x450 mm) do druku cyfrowego o wartościach nominalnych: - gramatura: 130 g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - białność CIE (D65/10°): 126 - norma PN ISO 11 475, - nieprzezroczystość: 96% - norma ISO 2471, - połysk TAPPI 75° - 65% - norma PN ISO 8254-1, - spulchnienie: 0,80 cm ³ /g - norma ISO 534.	szt.	20 000						

30.	Papier DCP Clairefontaine Digital Colour Printing 160 g/m² SR A3 Papier satynowany o gramaturze 160 g/m ² , w formacie SR A3 (450 x 320 mm) o parametrach: - gramatura: 160 (+/-2,5%) g/m ² - norma PN-EN ISO 536, - grubość: 160 (+/-5) µm - norma PN-EN ISO 534, - nieprzezroczystość: >99 (+/-3) % - norma ISO 2471, - białość CIE: 170 (+/-3,5%) - norma PN-ISO 11475, - gładkość Bekk: 150 s - norma PN-ISO 5627, - spulchnienie: 1,00 cm ³ /g - norma PN-EN ISO 534. Produkt charakteryzuje się wysokim poziomem bieli i perfekcyjnie gładką powierzchnią, gwarantując tym samym wierne odwzorowanie szczegółów dla wydruków o specjalnym przeznaczeniu.	szt.	10 000					
31.	Tektura introligatorska szara 1,5 mm; 945 g/m²; B1 Laminowana wielowarstwowa szara tektura introligatorska w formacie B1 (700x1000 mm), 2-stronnie gładzona o bardzo dobrej sztywności i grubości 1,5 mm: - sztywność zginania poprzecznego (mNm): 460 - ciśnienie rozrywające (kPa): 950 - o wysokiej gładkości, płaskości leżenia i prostokątności arkuszy, - neutralnym pH, - bezzapachowa, np. KAPPA SOLID GREY	szt.	18 000					
32.	Tektura introligatorska z pianką B1 Tektura introligatorska w formacie B1 (700x1000 mm) o grubości tektury 1,2 mm i grubości pianki/gąbki 2,0 mm, pokryta papierem o gramaturze 240-250 g/m ²	szt.	700					
33.	Tektura introligatorska z pianką B1 /do główek kalendarzy/ Tektura introligatorska w formacie B1 (700x1000 mm) o grubości tektury 2,0 mm i grubości pianki/gąbki 3,0 mm, pokryta papierem o gramaturze 240-250 g/m ²	szt.	500					
34.	PAPIER PAKOWY PRAŻKOWANY NATRON 80G 1050X1260MM LG FSC Papier pakowy prażkowany natron typu kraft 80g/m ² , kolor brązowy, w formacie 1050x1260 mm, wytworzony w 100% z celulozy, niebielony, jednostronnie gładzony o bardzo dobrej gładkości, sztywności i wytrzymałości na rozerwanie.	szt.	7 075					
RAZEM:							x	

Oferuję/oferujemy termin realizacji partii dostawy, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO: ... dni roboczych.

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY informuje, że minimalny termin realizacji partii dostawy, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO wynosi 5 dni roboczych a maksymalny wynosi 14 dni roboczych. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie terminu realizacji partii dostawy, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym terminem realizacji partii dostawy, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin realizacji partii dostawy, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO krótszy niż 5 dni roboczych lub dłuższy niż 14 dni roboczych ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SWZ.

Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oraz oznaczenie/kod produktu oferowanego przedmiotu zamówienia, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu zamówienia (wymagane zamówienie indywidualizujące dany przedmiot, wskazujące na jego pochodzenie oraz posiadane parametry techniczne – pozwalające na osiągnięcie przez ZAMAWIAJĄCEGO wymaganego efektu).

.....
Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.

Uwaga! Specyfikację asortymentowo - cenową należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym