Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe	126		m2
1.2 KNR 231/801/7 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4˙cm	7,6		m2
2 odwodnienie			
2.1 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15˙cm analogia demontaz koryt betonowych 700x480/700x600	70		szt
2.2 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm - analogia montaz koryt betonowych 500x480/700x600	98		szt
2.3 KNR 201/504/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, kategoria gruntu I-III - analogia uzupelnienie przestrzeni tluczniem 31,5-63 mm przy wymianie koryt - wraz z materialem	8,32		m3
2.4 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi˙50˙cm - analogia rury Wipro lub Witros fi 500 - II klasa zbrojenia lub PCV o nie gorszych parametrach z przyczólkami gr. 20 cm	10		m
2.5 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm wymiana na ściek 500x250x120 na lawie betonowej	5		m
2.6 KNR 231/1406/1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe ogrodowe - analogia regulacja kraty stalowej na korytkach 500x380x210 dl. do 6,0 m	3		szt
3 nawierzchnia asfaltobetonowa, pobocza			
3.1 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm	1 015		m2
3.2 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy	1 015		m2
3.3 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm	1 015		m2
3.4 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy	1 015	2	m2
3.5 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - analogia pobocza	126		m2
3.6 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy	126	3	m2