

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej i zjazdu z DK, zjazdy, pobocza

| | |
|--------------------|---|
| Obiekt | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebielino |
| Kod CPV | 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| Lokalizacja | miejscowość Trzebielino, działki ewidencyjne nr 100/1, 11/4 obręb Trzebielino 0009, gm. Trzebielino, pow. bytowski |
| Inwestor | Gmina Trzebielino, 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 |
| Biuro kosztorysowe | Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk, ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytów |

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

Bytów, 27 września 2023 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebielino

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------------------|-------------|---|-----|-------|
| Kod CPV: 45100000-8 I. Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe oraz wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej | | |
| | | | 1 | kpl | 1 |
| | | | razem | kpl | 1 |
| Kod CPV: 45233250-6 II. Krawężniki i obrzeża | | | | | |
| 2 | KNR 2-31 0403/03 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | | przy DK 16 | m | 16 |
| | | | razem | m | 16 |
| 3 | KNR 2-31 0403/05 | D-08.01.01 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | | strona prawa 15,5+10,5 | m | 26 |
| | | | strona lewa 27+2,5 | m | 29,5 |
| | | | zakończenie 6 | m | 6 |
| | | | razem | m | 61,5 |
| 4 | KNR 2-31 0402/04 | D-08.01.01 | Ława betonowa C-12/15 z oporem pod krawężniki | | |
| | | | najazdowy 0,04*16 | m3 | 0,64 |
| | | | opornik 0,04*61,5 | m3 | 2,46 |
| | | | razem | m3 | 3,1 |
| Kod CPV: 45233220-7 III. Droga i zjazd z DK | | | | | |
| 5 | KNR 2-31 0101/01 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV | | |
| | | | 33*5,0 | m2 | 165 |
| | | | 5,5+5,5 | m2 | 11 |
| | | | razem | m2 | 176 |
| 6 | KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x) | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Dodatek za 20cm. Zwiększenie głębokości do 30 cm | m2 | 176 |
| 7 | KNR 2-31 0114/05 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 176 |
| 8 | KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x) | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Dodatek za 5 cm | m2 | 176 |
| 9 | KNR 2-31 0511/03 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 176 |
| Kod CPV: 45233220-7 IV. Zjazdy na posesje | | | | | |
| 10 | KNR 2-31 0403/05 | D-08.01.01 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | | km 0+17,2 15,0 | m | 15 |
| | | | km 0+029,6 45,0 | m | 45 |
| | | | razem | m | 60 |
| 11 | KNR 2-31 0402/04 | D-08.01.01 | Ława betonowa C-12/15 z oporem pod opornik | | |
| | | | opornik 0,04*60,0 | m3 | 2,4 |
| | | | razem | m3 | 2,4 |
| 12 | KNR 2-31 0101/01 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV | | |
| | | | km 0+017,2 13,5 | m2 | 13,5 |
| | | | km 0+029,6 80 | m2 | 80 |
| | | | razem | m2 | 93,5 |
| 13 | KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x) | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Dodatek za 20cm. Zwiększenie głębokości do 30 cm | m2 | 93,5 |
| 14 | KNR 2-31 0114/05 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 93,5 |
| 15 | KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x) | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Dodatek za 5 cm | m2 | 93,5 |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebielino

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|-------------|--|----|-------|
| 16 | KNR 2-31 0511/03 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej | m2 | 93,5 |
| | | | Kod CPV: 45450000-6 V. Roboty ziemne i wykończeniowe | | |
| 17 | KNR 2-31 0202/07 | D-05.01.03 | Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | | |
| | | | (33+33)*0,75 | m2 | 49,5 |
| | | | (11+25)*0,75 | m2 | 27 |
| | | | razem | m2 | 76,5 |