

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Komisariatu Policji w Gniewoszowie- zmiana utwardzenia terenu.</b>					
1	CPV 45320000-6	Wymiana nawierzchni			
1.21	CPV 45233250-6	Opaska z kostki brukowej.			
1	KNR 2-01 d.1. 0414-03 21 STWiOR 1	Wykopy ręczne o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.IV  40*1*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
2	KNNR 1 d.1. 0214-02 21 STWiOR 1	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV  40*0.7*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
3	KNR 2-31 d.1. 0103-04 21 STWiOR 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
4	KNR 2-31 d.1. 0114-05 21 0114-06 STWiOR 1	Podbudowa z piasku - o grubości po zagęszczeniu 20 cm  40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
5	STWiOR 1 d.1. KNR 2-31 21 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową montowane w ciągu chodnika okapowego 40	m  m	  40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
6	KNR 2-31 d.1. 0511-01 21 STWiOR 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej- cementowej.  40*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
7	KNR 2-23 d.1. 0402-02 21	Brama dwuskrzydłowa malowana w kolorze Ral 9006 wyposażona w klamkę oraz zamek atestowany. Szerokość bramy 4,00 mb.  1	szt  szt	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>