

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Grabówek gm. Mikołajki.

Branża drogowa

Lp.	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1.0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-00.00.00	Opracowanie projektu i wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl.	1,00
1.2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,47318
1.3	D-01.02.02	Zdjęcie i transport ziemi urodzajnej	m2	450,00
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowych	m2	1700,00
1.5		Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki sześciokątnej "trylinki"	m2	170,00
1.6		Rozbiórka nawierzchni chodnika	m2	310,00
1.7		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z wywozem	mb	210,00
2.0	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	3000,00
3.0	PODBUDOWY			
3.1	D-04.05.01a	Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3.0/4.0<6.0 MPa gr. 18cm - jezdnia + mijanki	m2	2300,00
3.2		Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3.0/4.0<6.0 MPa gr. 18cm - zjazdy asfaltowe	m2	185,00
3.3	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązane C50/30; 0-31,5; gr. 10 cm - chodnik	m2	310,00
3.4		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązane C50/30; 0-31,5; gr. 20 cm - utwardzone pobocze na skrzyżowaniu + zjazdy z betonowej kostki brukowej	m2	110,00
5.0	NAWIERZCHNIE			
5.1	D-05.03.01	Nawierzchnia z brukowca gr. ~9cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm - utwardzone pobocze na skrzyżowaniu	m2	40,00
5.2	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm + skropienie i oczyszczenie podłoża - nawierzchnia jezdni + mijanki	m2	2150,00
5.3		Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm + skropienie i oczyszczenie podłoża - zjazdy	m2	180,00
5.4	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm + skropienie i oczyszczenie podłoża - nawierzchnia jezdni + mijanki	m2	2090,00
5.5		Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm + skropienie i oczyszczenie podłoża - zjazdy	m2	175,00
5.6	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm - chodnik	m2	310,00
5.7		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm - zjazdy	m2	60,00
5.8	D-06.03.01a	Pobocze z kruszywa łamanego C50/30; 0-31,5; gr. 10 cm	m2	550,00
6.0	ZIELEŃ DROGOWA			
6.1	D-09.01.01	Zakładanie trawników - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawą	m2	500,00
7.0	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	10,00
7.2	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe wg. projektu stałej organizacji ruchu - 5 szt. słupków do zanaków, 6 szt. tarcz znaków małych, 1 szt. tarcza średnia, 2 szt. tabliczka	kpl.	1,00
7.3	D-08.07.01b	Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów - próg zwalniający U-16d	mb	4,50
8.0	ELEMENTY ULIC			
8.1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	mb	145,00
8.2		Krawężniki betonowe 15x22 cm na ławie betonowej z oporem	mb	75,00
8.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem	mb	280,00
9.0	INNE ROBOTY			
9.1	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,47318
9.2		Roboty przy sieci Orange wg. uzgodnienia branżowego	kpl.	1,00